

Soil- og ventilasjonshette 10°-30°

Avslutning av soil og ventilasjon gjennom tak

Beskrivelse :

Soil- og ventilasjonshette produseres i samme utførelse og farge som Powertekk takpanner.



Bruksområde :

Kombinert takhatt for soil og ventilasjon. Profiltilpasset til Powertekkplatene. Stuss for soil 110 mm og 160 mm for ventilasjon. Forbruk: 1 stk. per soil- og ventilasjonsgjennomføring. Isola Takmansjetter må bestilles separat.

Lagring :
Lagres tørt

Godkjenninger og garanti



Montering :

Hull til gjennomføringsrøret lages etter at platelektene og Powertekkplatene er montert, og fram til området hvor takhetten skal plasseres. Hullene tilpasses Powertekkplatens modul slik at det oppnås riktig sideomlegg. Powertekkplater skal alltid ligge med omlegg over ventilasjonshettens flenser, på siden og i bakkant. Powertekkplatene skjæres mot takhetten i senter av takhettens små bølger.

Se egen monteringsanvisning på www.isola.no

Tilbehør til :
Takpl Powertekk Sort

Soil- og ventilasjonslette 10°-30°⁷⁸⁵¹¹³

Produktdata	Verdi	Benevnelse
RAL-kode	9004	-
Farge	Sort	-
Overflate	Ru	-
Takvinkel	10°-30°	-

Egenskaper	Metode	Enhet	Verdi
------------	--------	-------	-------

