

Beskrivelse

Vanningscomputer fra GARDENA med Bluetooth®-app

Bluetooth®-vanningskontroller fra GARDENA er en praktisk måte å konfigurere hagens automatiske vannningssystem på med smarttelefonen eller nettbrettet. Den vanntette enheten med en elegant og enkel design installeres rett på en utendørs vannkran. Vanningskontrollen kan konfigureres innenfor en radius på opptil 10 meter via Bluetooth®, for eksempel mens du slapper av i hagestolen. En smarttelefon eller et nettbrett med iOS eller Android kan brukes som en praktisk fjernkontroll. Etter installasjon gir GARDENA Bluetooth®-appen deg en trinnvis veiledning for hvordan du kobler smarttelefonen til vanningskontrollen. Deretter er det bare å la planleggingsassistenten foreslå ideelle vanningssykluser for plantene dine, eller stille inn opptil tre individuelle tidsplaner – valget er ditt. Hver plan består av ulike starttider og varigheter, og kan gjentas på ulike ukedager. En pause for regn kan legges inn ved behov, slik at hagen ikke vannes unødig i løpet av uker med mye regn. Dette er bra for plantene, og sparar i tillegg vann. Du kan koble til jordfuktighetsfoleren fra GARDENA, som selges separat. Jordfuktighetsfoleren sørger for at vanning skjer automatisk ved behov, og sparar vann fordi det ikke vannes etter en tidsplan når jorden allerede er fuktig. Tre statuslysdioder på kontrollpanelet viser den gjeldende statusen for Bluetooth®, vanning og det 9-volts alkaliske batteriet som brukes. Batteriet bør kunne brukes i et helt år. Hvis du vil vanne plantene dine utenfor vanningssyklusen, kan du starte og stoppe vanningen manuelt ved å trykke på en knapp på enheten. Med GARDENAs Safe Stop-funksjon er den automatiske vanningen under kontroll til enhver tid. Hvis batteriet begynner å gå tomt, hindres oppstarten av neste vanningssyklus automatisk. Dette betyr at du kan føle deg trygg på at hagen din til enhver tid beskyttes mot overvannning.

Tekniske spesifikasjoner

Artikkelnr.	1889-28
EAN-Code:	4078500052887

Irrigation settings

Vanningssykluser per dag	3
Vanningsens varighet	0 h 1 min - 7 h 59 min
Vanningsfrekvens	individual selection of irrigation days

Spesifikasjoner

Strømforsyning	1 x 9 V alkaline battery (not included)
Følertilkobling	Ja
Driftstrykk Min	0.5 bar
Driftstrykk Max	12 bar
Gjenge	For taps with 26.5 mm (G 3/4) and 33.3 mm (G1) thread