

Meiselhammer

HM1214C

1 510 W • SDS-Max • 19,9 J

Høy slagkraft og lave vibrasjoner

Høy slagkraft og lave vibrasjoner. Unik teknologi, Anti Vibration Technology (AVT) minsker vibrasjonene. Elektronisk effektjustering. Varsellampe indikerer behov for bytte av kullbørster. Brukervennlig låsbryter. Standard elektronikk - økt effekt ved belastning.



AVT **SOFT**
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY **NOLOAD**

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Effekt	1510 W
Slagttall	950 - 1900 min ⁻¹
Slagkraft	19,9 J
Ledning	5,0 m
Sidehåndtak	✓
Lydnivå (L _{WA})	98 dB(A)
Lydnivå (L _{PA})	78 dB(A)
Støytoleranse (K-faktor)	2,5 dB(A)
Vibrasjonsverdi (3 akser), meisling med D-type sidehåndtak	8,0 m/sec ²
Vibrasjonsusikkerhet (K-faktor)	1,5 m/sec ²
Vekt uten ledning (EPTA)	12,3 kg
Produkt dimensjon (L x B x H)	700 x 129 x 265 mm

Brukerfordeler

- Unik teknologi, Anti Vibration Technology (AVT) minsker vibrasjonene.
- Elektronisk effektjustering.
- Varsellampe indikerer behov for bytte av kullbørster.
- Brukervennlig låsbryter.
- Standard elektronikk - økt effekt ved belastning.

EAN 0088381603669

Link til produktside - www.makita.no



RELATERTE PRODUKTER (Anbefalt pris inkl. Mva)

STANDARD TILBEHØR

196804-7

HAMMERFETT 95ML



P-16237

SPISSMEISEL SDS-MAX 280MM



VALGFRITT TILBEHØR

196804-7

HAMMERFETT 95ML



P-16237

SPISSMEISEL SDS-MAX 280MM



P-16271

FLATMEISEL SDS-MAX 25X400MM



P-16302

FLATMEISEL SDS-MAX 50X360MM



P-16346

FUGEMEISEL SDS-MAX 38X280MM



ANNET

Bruksanvisning

