FORESTIA

PRESTANDADEKLARATION.

Ref. nr.: YT- 06.

1. Produkt namn: 12 mm Forestia Renoveringsgolv Standard
12 mm Forestia Renoveringsgolv Ekstra.

2. Produkt typ : Renoveringsgolv Standard: **Spånskiva typ: SS-EN 312 P2**
Renoveringsgolv Ekstra: **Sponplate typ: SS-EN 312 P3**

3. Användingsområde: Typ P2: **Skivor för använding i innredningar (innbefattead möbler) under torra förhållanden.**
Typ P3: **Ikke-lastbærende skivor til innvendig använding under fuktiga förhållanden.**

4. Tillverkare: **Forestia AS, 2435 Braskereidfoss, Norge.**

5. System för bedömning och kontroll av byggproduktens prestanda: **System 4**

6. Harmoniserad standard: **SS-EN 13986:2004+A1:2015**.

7. Angiven prestanda:

Väsentliga egenskaper:	**Prestanda:**		**Harmoniserad teknisk specifikation:**
	12 mm Forestia Renoveringsgolv Standard, P2	**12 mm Forestia Renoveringsgolv Ekstra, P3**	
Böjhållfasthet Elastisitetsmodul Draghållfasthet Tjockleksvällning 24t Fuktbeständighet efter syklisk test:: - Tjockleksvällning - Draghållfasthet	11 MPa 1800 MPa 0,40 MPa	15 MPa 2050 MPa 0,45 MPa 17 % 14 % 0,15 MPa	SS-EN 13986:2004 +A1:2015.
Permeabilitet för vattenånga µ, våt/torr	15 / 50		
Brandteknisk klass:	D_{FL}- s1		
Formaldehydklass	E1		
Luftljudisolasjon	Inte bestämd		
Ljudabsorptionskoeffisient: -Frekvensområd 250 – 500 Hz -Frekvensområd 1000 – 2000 Hz	 0,10 0,25		
Värmekonduktivitet λ	0,13 W/(m K)		
Biologisk hållfasthet	Inte bestämd		
Pentaklorfenolinnehåll	< 5 ppm		

8. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt. 7.
Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt. 4.
Undertecknad för tillverkaren av:

Vegard Grønnerud, Kvalitetssjef

Namn Befatning.

Braskereidfoss, 14.09.2022 ……

Namnteckning.