

FDV DOKUMENTASJON fra FORESTIA AS

Produkt: Forestia Ergospon	Mars 2023
---	-----------

Leverandør	FORESTIA AS
Adresse	N-2435 Braskereidfoss
Telefon	+47 38 13 71 00
Mail	forestia.kundesenter@byggma.no
Kontaktperson	Vegard Grønnerud

Dimensjon /type	NOBBnr.	Plater pr pall stk	Nettoareal pr plate m ²	Vekt pr Pall inkl. emb. kg
Veggplater:				
16x0410x1820	60088629	39	0,75	317
18x0410x1820	60088634	35	0,75	320

Kvalitetssikring: Forestia`s sponplatefabrikker er sertifisert iht NS-EN ISO 9001.

Produktbeskrivelse	Ubehandlet underlagsplate i spon med not/fjær på 4 sider
Bruksområde	Kan benyttes i alle rom innvendig
Renhold/vedlikehold	Platen vil dekkes/ bygges inn i andre produkter
Bestanddel:	Sponplate: ca.80 % trevirke, ca. 13 % UF-lim med cas.nr. 9011-05-6, ca. 7 % vann
Produktets egenskaper	
Produktklasse	P6
Densitet	Ca. 670 kg/m ³
Varmeledningevne	$\lambda_p = 0,13 \text{ W/Mk}$
Brannklasse	D-s1,d0
Fukt	Bruksområde = Klimaklasse 1 (NS-EN 1995-1-1, Eurocode 5).
Formaldehydinnhold	Klasse E1. Formaldehydemisjon iht. strengeste klasse i gjeldende Europa-standard.
Lyd	Har lydtekniske egenskaper tilsv. sammenlignbare platetyper og formater (gips, trefiber).
Miljø	Produsert på fabrikk sertifisert iht. NS-EN ISO 14001 / PEFC / FSC® (FSC-C124500). Er laget av jomfruelig trevirke fritt for PCB. Formaldehydemisjon iht. strengeste klasse i gjeldende Europa-standard.
Lagring på byggeplass	Lagres fortrinnsvis tørt, innendørs. Kfr. ellers monteringsveiledningen.
Håndtering	Skånsomt, slik at overflate og profil ikke skades.
Henvisninger	Monteringsveiledning