



1. Produkt navn: 30 og 38 mm Forestia Golv Standard.
2. Produkt typ : Forestia Golv Standard: **Spånskiva typ: SS-EN 312 P6**
3. Anvendingsområde: Typ P6: **Bärande skiva för stor belastning för användning under torra förhållanden.**
4. Tillverkare: **Forestia AS, 2435 Braskereidfoss, Norge.**
5. System för bedömning och kontroll av byggproduktens prestanda: **System 2+**
6. Harmoniserad standard: **NS-EN 13986:2004+A1:2015.**
Akkrediterad laboratorium: **Norsk Treteknisk Institutt, identifikasjons nr. 1070.**

7. Angiven prestanda:

Väsentliga egenskaper:	Prestanda:		Harmoniserad teknisk spesifikaasjon:
	30 mm Forestia Golv Standard, P6	38 mm Forestia Golv Standard, P6	
Böjhållfasthet	15 MPa	14 MPa	SS-EN 13986:2004 +A1:2015.
Elastisitetsmodul	2400 MPa	2200 MPa	
Draghållfasthet	0,35 MPa	0,30 MPa	
Tjocklekssvällning 24 t	≤15 %	≤14 %	
<u>Funktionstest for golv:</u>			
-Statisk punktlast	Bestått		
-Dynamisk belastning	Bestått		
Brandteknisk klass:	D _{FL} - s1		
Luftljudisolasjon	Inte beståmd		
Ljudabsorpsjon, frekvens 250-500 Hz	0,10		
Ljudabsorpsjon, frekvens 1000-2000 Hz	0,25		
Permeabilitet for vattenånga μ, våt/torr	15 / 50		
Värmekonduktivitet, W/(m K)	0,13		
Biologisk hållfasthet	Inte beståmd		
Pentaklorfenolinnehåll	< 5 ppm		
Formaldehydklass	E1		

8. Prestandan for den produkt som anges i punkterna 1 og 2 overensstemmer med den prestanda som anges i punkt. 7.
Denne prestandadeklarasjon utferdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt. 4.
Undertecknad for tillverkaren av:

Vegard Grønnerud, Kvalitetssjef

Namn

Befatning.

Braskereidfoss, 02.01.2024

.....
Namnteckning