



YTELSESERKLÆRING

Nr. 208-CPR-150318

- Entydig identifikasjonskode for produkttypen:
KRYSSF FILM CO 6/9/12/15/18/21x2400X1200mm, 15x1500x750mm
- Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4: **Emballasje er påført partinummer og CE-merking.**
- Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen
For innvendig og utvendig bruk som en ikke-strukturell komponent i fuktige omgivelser, NS-EN 636-2.
- Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5:
Forestia AS, Damvegen 31, 2435 Braskereidfoss, Norge, forestia.kundesenter@byggma.no
- Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V,
System 4
- Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard:
Produktstandard EN 13986:2004
Testing av produktets tekniske data utføres av produsenten samt uavhengig testinstitutt.

7. Angitt ytelse

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Bøyningsstyrke	30.00 MPA, jfr NS-EN 310	NS-EN 13986:2004
Densitet	540 kg/m ³	
Bindemiddel kvalitet	Klasse 2, jfr NS-EN 314-2	
Fuktmotstand	Utendørs bruk. Bruksklasse 2, jfr NS-EN 335:2013	
Formaldehyd klasse	E1	
Pentachlorophenol (PCP)	Ingen indikasjon	
Brannteknisk klasse	D-s2, d0	

Dersom det er brukt en spesifikk teknisk dokumentasjon i henhold til artikkel 37 eller 38, de krav som varen oppfyller:

- Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 7.

Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av importøren, som angitt i nr. 4.

Undertegnet for og på vegne av importøren av:

Asker, 02/2023

Geir Magne Grongstad
Produktsjef

Teknisk service
Importør:



FORESTIA

Forestia AS, Damvegen 31
2435 Braskereidfoss
Telefon: 38 13 71 00

forestia.kundesenter@byggma.no
www.forestia.no

