

FDV- 005

**Produkt: Smartpanel Wetwall/ Kitchen board**  
**Format: 11x620x2390 / 2720 / 3020, 11x620x580**

| Anvendelsesområde |  |
|-------------------|--|
| Betegnelse        | Våtromsplater med klikklås-skjøt/ kjøkkenplater (Backsplash) |
| Montering         | Se monteringsanvisning                                       |
| Listverk          | Smartpanel Wet Wall aluminiumslister                         |
| Fugemasse         | Smartpanel Wet Wall fugemasse, Casco Aquaseal                |
| Skruer            | Smartpanel skruer: nobb 51261034 (35mm), 48062185 (25mm)     |
| Avstand fester    | 20 cm  |

| Leverandør |   |
|------------|---|
| Navn       | SMARTPANEL AS   |
| Adresse    | Habornveien 50, 1630 Gamle Fredrikstad                          |
| Telefon    | 69 92 19 20   |
| Hjemmeside | <a href="http://www.smartpanel.no">http://www.smartpanel.no</a> |
| E-post     | kundesenter.smartpanel@byggma.no                                |

| Produktbeskrivelse  |  |
|---------------------|--|
| Betegnelse          | Våtromspanel/ kjøkkenplater (Backsplash)   |
| Overflate           | Høytrykkslaminat i ulike dekorer og farger   |
| Renhold             | Rengjøres med en fuktig klut og mildt såpevann   |
| Rengjøringsfrekvens | Ved behov  |
| Avgassing           | Ingen skadelige avgasser til innemiljøet   |
| Vedlikehold         | Synlig fugemasse må jevnlig rengjøres for såpe og hudrester for å unngå soppdannelse. Fugemassen sjekkes årlig for skader og gulning, og skiftes ut ved behov. Følg anvisning fra fugemasseleverandør. |

| Merknader             |  |
|-----------------------|--|
| Akklimatisering       | 72 timer i ubrudd emballasje, i rommet de skal monteres  |
| Lagring på bygg       | Lagres tørt og i forpakning på plant underlag  |
| Avfall                | Sorteres som restavfall  |
| Brannklassifisering   | D-s1, d0   |
| Emisjonsklasse        | M1   |
| Vedlikehold           | Rengjøres ved behov med en fuktig klut og mildt såpevann, etterkontroll av fugemasse gjøres periodevis |
| Byggeplass miljø      | Tørt bygg  |
| Klimaklasse innemiljø | Klimaklasse 2  |
| Godkjenning           | TG 20730 fra SINTEF  |
| Garanti               | 20 år, se garantivilkår  |

Opprettet: 29.06.2021

Endret: 21.06.2022

