

FDV- 003

<p><b>Produkt: Smartpanel Wet Wall</b>  <b>Format: 11x620x2390 / 2720 / 3020</b></p>
--

Anvendelsesområde	
Betegnelse	Våtromsplater med klikklås-skjøt
Montering	Se monteringsanvisning
Listverk	Smartpanel Wet Wall aluminiumslister
Fugemasse	Smartpanel Wet Wall fugemasse, Casco Aquaseal
Skruer	Smartpanel skruer: nobb 51261034 (35mm), 48062185 (25mm)
Avstand fester	20 cm

Leverandør	
Navn	SMARTPANEL AS
Adresse	Habornveien 50, 1630 Gamle Fredrikstad
Telefon	69 92 19 20
Hjemmeside	<a href="http://www.smartpanel.no">http://www.smartpanel.no</a>
E-post	kundesenter.smartpanel@byggma.no

Produktbeskrivelse	
Betegnelse	Våtromspanel
Overflate	Høytrykkslaminat i ulike dekor og farger
Renhold	Rengjøres med en fuktig klut og mildt såpevann
Rengjøringsfrekvens	Ved behov
Avgassing	Ingen skadelige avgasser til innemiljøet
Vedlikehold	Synlig fugemasse må jevnlig rengjøres for såpe og hudrester for å unngå soppdannelse. Fugemassen sjekkes årlig for skader og gulning, og skiftes ut ved behov. Følg anvisning fra fugemasseleverandør.

Merknader	
Akklimatisering	72 timer i ubrudd emballasje, i rommet de skal monteres
Lagring på bygg	Lagres tørt og i forpakning på plant underlag
Avfall	Sorteres som restavfall
Brannklassifisering	D-s, d0
Emisjonsklasse	M1
Vedlikehold	Rengjøres ved behov, etterkontroll av fugemasse gjøres periodevis
Byggeplass miljø	Tørt bygg
Klimaklasse innemiljø	Klimaklasse 2
Godkjenning	TG 20730 fra SINTEF
Garanti	20 år, se garantivilkår

Opprettet: 29.06.2021

Endret: 02.03.2022