

FDV-001

**Produkt: Smartfiner**  
**Format: 6 till 10,5 mm x 620 x 2390 till 3020**

Användningsområde	
Beteckning	Vidareförädlade träfiberskivor för inomhusbruk i torra rum med limmad finer
Montering	Se monteringsanvisning
Skruvar	Smartpanel-skruvar: art.nr 51261034 (35 mm), 48062185 (25 mm)
Klamrar	Klammerlängd 35 mm, med rygg på minst 10 mm
Avstånd för fästen	20 cm
Lim	Låsprofilen ska limmas med vinterlim, limsträngen ska vara tjock som en tändsticka
Leverantör	
Namn	SMARTPANEL AS
Adress	Habornveien 50, 1630 Gamle Fredrikstad, Norge
Telefon	+47 69 92 19 20
Hemsida	<a href="http://www.smartpanel.no">http://www.smartpanel.no</a>
E-post	kundesenter.smartpanel@byggma.no
Produktbeskrivning	
Beteckning	Vidareförädlade träfiberskivor för inomhusbruk i torra rum med limmad faner
Yta	Faner i olika träslag och med olika behandlingar.
Renhållning	Rengör med en fuktad trasa och mildt såpvatten
Rengöringsfrekvens	Vid behov
Emission	Ingen emission av farliga ämnen till inomhusmiljön
Kommentarer	
Acklimatisering	72 timmar i obruten förpackning, i rummet där de ska monteras
Lagring på byggarbetsplats	Förvaras torrt och i förpackning på plant underlag
Avfall	Sorteras som trä
Brandteknisk klassificering	D-s2, d0
Emissionsklass	M2
Byggnadsmiljö	Torr byggnad 30 till 60 % RF, temperatur 18 till 23 grader Celsius
Klimatklass inomhusmiljö	Klimatklass 1
Certifieringar	PEFC, CE

Skapat: 2023-03-08

Ändrat: 2024-03-07

Leif Holmsted Kruse