

Forvaltning, Drift og Vedlikehold

SMARTPANEL TREND VEGGPLATE

PRODUKTBESKRIVELSE

Smartpanel Trend er en ferdigmalt, slett veggpanel med et unikt klikksystem som er spesielt utviklet for å gi tette, fine skjøter. Ved å følge monteringsanvisningen nøye vil du få en lekker, slett vegg som holder i mange år. Smartpanel Trend kan monteres rett på stenderverk eller på eksisterende vegg. Platene er laget av MDF kjerne som gir platen liten bevegelse og leveres i størrelse brutto 620mmx2390mm, netto 600mmx2390mm, platetykkelse 10,8mm ±0,4mm. Platens overside inneholder både primer og maling samt UV lakk som topp forsegling som gjør overflaten meget motstandsdyktig mot riper og skader. Produktet leveres med frest klikklås profil på langsider samt i flere farger.

ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Det er viktig å lese igjennom monteringsanvisningen **FØR** montering av platene (www.smartpanel.no)
Platene kan rengjøres med tørr løfri fille, rent vann eller nøytralt mildt såpevann.

Ved reparasjon av småskader i platen anbefaler vi vår 25ml Smartpanel Flekkmaling. Det er svært viktig at det kun er skaden som flekkes over, da maling på området utenfor vil gi glansforskjell som kan oppleves som fargeavvik. Dersom skaden er av omfattende størrelse anbefales overmaling av hele veggen; fra hjørne til hjørne. Dette for å unngå større, synlige reparasjonsfelter på veggen. Følg da vår veiledning for overmaling av ferdigmalt vegg- og takpanel. Ved overmaling av fugemasse i hjørner anbefales det å bruke maskeringstape på hver side av massen, slik at du ikke får maling på platen.

Ved overmaling skal veggen først slipes lett. Bruk et finkornet slipepapir med korning P180 - P220, før alt av støv og smuss fjernes fra veggplatene. Vask alltid veggplatene med malervask før malingen starter.
NB salmiakk/ rødsprit etc. skal ikke benyttes. Mal to strøk med vannbasert akrylmaling beregnet for interiør. Bruk kost eller korthåret rulle.

MILJØPÅVIRKNING

Platene har ingen målbar effekt på innemiljø.

HENVISNINGER

Se monteringsanvisning på www.smartpanel.no

BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL

Produktet inneholder ikke miljøfarlig avfall. Bør deponeres til egnet mottaksstasjon for restavfall.

TEKNISK SERVICE

Produsent: Smartpanel AS, Habornveien 50, 1632 Gamle Fredrikstad
Org. Nr: 921 075 197
Telefon: 69 92 19 20
Mail: kundeservice.smartpanel@byggma.no

GODKJENNINGER

Emisjon Klasse M1
Brannklasse D-s1-d0