

ARMERT PVC SLANGE (NM KVALITET)

1422-30



Produktgruppe	140
Innvendig	Transparent PVC
Utvendig	Transparent PVC
Temperatur min. °C	-5
Temperatur maks. °C	+60
Medie	Luft, vann, næringsmiddel
Innlegg	Polyester
Sikkerhetsfaktor	3:1
Egenskaper	Slange for næringsmidler, vann, luft og lette kjemikalier. Fri for phatalat.
Utførelse	Glatt, transparent

Medie



Artikkelnr.	ID mm	OD mm	WP MPa 20°C	Bøye rad. mm	Vekt kg/m	Lengde m/rull	WP BAR 20°C
14223003	5	11	2.0	25	0.06	50	20
14223004	6,30	12	2.0	30	0.08	50	20
14223005	8	14	1.8	40	0.10	50	18
14223006	10	16	1.8	55	0.12	50	18
14220106	10	16	1.8	55	0.12	30	18
14220206	10	16	1.8	55	0.12	100	18
14223008	12,50	19	1.2	75	0.16	50	12
14220108	12,50	19	1.2	75	0.16	30	12
14220208	12,50	19	1.2	75	0.16	100	12
14223010	16	22	1.0	100	0.21	50	10
14223012	19	26	1.0	120	0.3	50	10
14220112	19	26	1.0	120	0.3	30	10
14223014	22	30	0.8	150	0.37	50	8
14223016	25	33	0.8	175	0.44	25/50	8
14220116	25	33	0.8	175	0.44	30	8
14220316	25	33	0.8	175	0.44	50	8
14223020	32	42	0.8	225	0.70	25	8
14220120	32	42	0.8	225	0.70	25	8
14223024	38	48	0.8	295	0.82	25	8
14220124	38	48	0.8	295	0.82	30	8
14223032	50	62	0.8	415	1.28	25	8