

Geberit AS

**Basic innebyggingsisterne (UP100)**

**1. PRODUKTBESKRIVELSE**

For innebygging i pre-wall eller vegg.  
 For vegghengte klosetter (c/c bolter 18/23cm)  
 Frontbetjening  
 Valgfri tilkobling av vann (bak og topp)  
 Skyll: 3,5/6l. Fabrikkinnstilling  
 Stort skyll kan justeres: 4,5-6-7,5l. \*BREEAM se punkt 3  
 Ramme laget av stål, pulverlakkert i farge ultramarine blå  
 Sистерne laget av PEH plast, isolert mot kondens  
 Justerbare føtter laget av galvanisert stål (selvstøttende)



<b>Geberit varenummer:</b>	458.111.00.1
<b>Dimensjon:</b>	Høyde = 112 cm / bredde = 50 cm
<b>Farge:</b>	Ultramarine blå
<b>Overflatebehandling:</b>	Pulverlakkert ramme
<b>Øvrige opplysninger:</b>	Driftstrykk: 0,1 – 10bar

**2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD**

**Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Ikke aktuelt, er for innebygging

**Ettersyn/kontroll**

Ikke aktuelt

**Vedlikeholdsinstruks og -intervall**

Utløpsarmatur, innløpsarmatur og pakninger kan enkelt skiftes hvis behov

Geberit garanterer reservedeler i 25 år etter at produksjon av produktet evt. stanser.

Geberit AS

**Basic innebyggingsisterne (UP100)**

**3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**

**Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

> 25 år

**Garanti og vilkår**

5 år

**Fuktbestandighet**

«Stålramme tåler moderate fuktmengder»

**Renholdsvennlighet**

«God»

**Øvrige opplysninger**

**Innhold i forpakning:**

- Justerbare selvstøttende ben
- PEX kupling R1/2" for PEX 15 x 2.5 mm og 16 x 2.5 mm
- Utforingsboks med lokk for serviceåpning
- 2 gjengestag M12 for klosettskål
- Integret vannrør for tilførsel til Geberit AquaClean
- Tilkoblings sett for WC, ø 90 mm
- Overgang, ø 90 / 110 mm
- Beskyttelsesplugg
- Festemateriell

Betjeningsplater:

Delta 15 og 20 (enkelt og dobbeltskyl)

\* **BREEAM / miljø:** Basic UP100 kan enkelt justeres slik at kravene i BREEAM kapitel 8.0 imøtekommes.

Andre poeng: Dobbeltskyl samt maks spylevolum 4l



Juster UP100 iht. tabell (iht. til EN 14055):

Skyllemengde	Skyllemengde inst. på utløpsventil	Mål X på innløpsventil
7/3 liter	7.5	100 mm
6/3 liter	6	100 mm
5/3 liter	4.5	90 mm
4/2 liter	4.5	56 mm

Geberit AS

**Basic innebyggingssystemer (UP100)**

**4. TEKNISK SERVICE**

<b>Produsent/importør</b>	Geberit AS
<b>Postadresse</b>	Luhrtoppen 2
<b>Postnr. og poststed</b>	1470 Lørenskog
<b>Telefon</b>	67978200
<b>E-post</b>	<a href="mailto:order.no@geberit.com">order.no@geberit.com</a>
<b>Internett</b>	<a href="http://www.geberit.no">www.geberit.no</a>

