


## Geberit Mepla albue 90° med utvendige gjenger



Eksempelbilde



### Bruksformål

- For drikkevann kaldt og varmt
- Til avkjøling og oppvarming av vann uten frostvæske
- Til avkjøling og oppvarming av vann med frostvæske
- For regnvann med pH-verdi > 6,0
- For sjøvann
- For slukningsvann (vått)
- For slukningsvann (vått/tørt, tørt)
- For kjemikalier og tekniske væsker
- For trykkluft (renhetsklasse olje 0–3)

- For undertrykk
- For inertgasser (f.eks. nitrogen)
- For tekniske røranlegg i bygg, industri og skipsbygging

### Egenskaper

- Utett ved manglende pressing
- O-ring av EPDM
- Presshylse med gjennomiktig beskyttelseskappe

### Tekniske data

Materiale | Rødgods (CuSn5Zn5Pb2-C)

| Art. nr.     | NRF nr. | DN      | d, ø  | R       | arc  | L       | H      | Z      |
|--------------|---------|---------|-------|---------|------|---------|--------|--------|
| 601.252.00.5 | 2472223 | 12 / 15 | 16 mm | 1/2 "   | 90 ° | 4.8 cm  | 3 cm   | 2.3 cm |
| 601.253.00.5 | 2472957 | 12 / 20 | 16 mm | 3/4 "   | 90 ° | 4.8 cm  | 3.4 cm | 2.3 cm |
| 602.252.00.5 | 2472225 | 15      | 20 mm | 1/2 "   | 90 ° | 5.1 cm  | 3.2 cm | 2.3 cm |
| 602.253.00.5 | 2472227 | 15 / 20 | 20 mm | 3/4 "   | 90 ° | 5.3 cm  | 3.4 cm | 2.5 cm |
| 603.253.00.5 | 2472229 | 20      | 26 mm | 3/4 "   | 90 ° | 5.7 cm  | 4 cm   | 2.5 cm |
| 603.254.00.5 | 2472232 | 20 / 25 | 26 mm | 1 "     | 90 ° | 5.9 cm  | 4.3 cm | 2.7 cm |
| 604.254.00.5 | 2472234 | 25      | 32 mm | 1 "     | 90 ° | 5.9 cm  | 4.6 cm | 3.1 cm |
| 605.255.00.5 | 2472236 | 32      | 40 mm | 1 1/4 " | 90 ° | 7 cm    | 5.3 cm | 3.6 cm |
| 606.255.00.5 | 2472238 | 40      | 50 mm | 1 1/2 " | 90 ° | 7.7 cm  | 6 cm   | 3.9 cm |
| 607.255.00.5 | 2472959 | 50      | 63 mm | 2 "     | 90 ° | 11.6 cm | 7.5 cm | 4.9 cm |