

ISIFLO Kompositt Støttehylse

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Det er blitt montert Isiflo kompositt støttehylse i ditt røranlegg.

Funksjonen til støttehylsen er å ta opp eventuelle ovaliteter i røret, samt å sikre maksimal tetting.

Dersom røret utsettes for ekstreme strekkbelastinger (feks gravmaskin) vil ikke røret bli dratt ut av koblingen, men heller ryke der gravmaskinen graver.

Det er benyttet et høyteknologisk komposittmateriale i støttehylsen som gjør at det oppnås stor styrke med tynnere veggtykkelse. Bruk av Isiflo kompositt støttehylse vil gi minimal trykktapsøkning.

Se www.isiflo.no for produktdetaljer og produktsortiment.

Varenummer:	Se www.isiflo.no
Materiale:	PA12 og EPDM
Dimensjoner:	20-63mm
Maks driftstrykk:	16bar
Temp. område:	-10°C til +40°C
Medier:	Vann, gass og luft (10bar). Bensin, Diesel, Glykol og Etanol. Ved andre medier kontakt Isiflo.
Godkjenning:	-
Overflatebehandling:	Ingen
Farge:	Svart
Øvrige opplysninger:	



ISIFLO Kompositt Støttehylse**2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD****Rengjøring og rengjøringsmetoder:**

Ikke nødvendig.

Ettersyn / Kontroll:

Ingen

Vedlikeholdsinstruks og – intervall:

Produktet er vedlikeholdsfritt.

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**Antatt teknisk levetid uten utskiftinger:**

100år.

Garanti og vilkår:

20år mot fabrikkasjonsfeil.

Fuktbestandighet:

Påvirkes ikke av fukt.

Renholdsvennlighet:

God.

Øvrige opplysninger:**Produktdetaljer og bruksanvisning:**www.isiflo.no**4. TEKNISK SERVICE**

Produsent / importør	Isiflo AS
Postadresse	Box 143
Postnr og poststed	2831 Raufoss
Telefon	61152700
E-post	info@isiflo.com
Internett	www.isiflo.no