

NRF-nr.	Artikkelnavn
9720971	FARTSMÅLETAVLE STANDARD

 Fartsmåletavle for industri



Fysiske data

Vekt: 15,00 kg Lengde: 750,00 mm

Volum: 48,00 dm³ Bredder: 640,00 mm







Høyde: 100,00 mm









2022-02-02
Rev.nr.: 1.0

Teknisk beskrivelse











Mekanisk spesifikasjon:

-  Robust pulverlakkert aluminiumskasse
-  2 mm metallplate aluminium
-  Frontskjold polykarbonat 5 mm tykk
-  Klistremerket er retroreflekterende klasse 1 med 40 mm brede hvite/røde striper
-  Elektrisk beskyttelse IP56.
-  Fleksible monteringsbraketter for stang. (diam. 76 mm, men 60, 89 og 120 mm som ekstrautstyr)








Led sifferdisplay:

-  Tofarget display H = 320 mm LED rød / grønn høy lysstyrke (Rød: 8000 mcd, Grønn: 15 000 mcd) sortert i bølgelengde og intensitet.
-  Amber/Rød eller ensfarget (rav eller rød) som tilvalg.
-  Led: CREE
-  Led antall: 480 stk
-  Synsvinkel på 30°
-  Leseavstand: 150 - 200m

Elektrisk spesifikasjon:

-  Hastighetsområde: 1-199 KPH (eller 1-199 MPH)
-  Hastighetsnøyaktighet: ± 1 KPH (± 1 MPH)
-  Måleområde: opptil 120-150m (avhengig av omstendighetene)
-  Temperaturområde: -30 til + 60 °C
-  Vekt: 15 kg (med batteri)
-  Batteri (valgfritt): 18VDC 20 Ah
-  Justering av lysstyrke med kontinuerlig karakteristikk (millioner av nivåer).
-  Strømforsyning:
 1. midlertidig 90-264 VAC (5W)
 2. Gatelys (lader kun om natten) 18Ah batteri er inkludert
 3. Solenergi (20Ah batteri og 50/100 W solcellepanel)
-  Rask og enkel installasjon
-  Retningsradarsensor

Innstilling av fartsmålertavlen:

-  Enkel og brukervennlig innstilling uten bruk av PC med små interne brytere for følgende funksjoner (andre funksjoner kan legges til):
-  Hastighetsgrenseinnstilling (10-130 den kan endres etter ønske)
-  «no display»-funksjon over fartsgrense + 40 (f.eks. 50 km/t fartsgrense + 40 km/t, så over 90 km/t er displayet svart)
-  Oppdateringstid kan velges (400 msec eller 1200 msec)
-  «ingen visning»-funksjon under hastighetsgrensen (spare strømfunksjon for solenergi)
-  LAV og HØY filterinnstilling
-  KPH eller MPH

Vedlikeholds- og avfallsinstruks

Leveres offentlig avfallsdeponi som EE-avfall etter endt bruk.

2022-02-02
Rev.nr.: 1.0



Tilhørende produkter

NRF-nr.	Artikkelnavn
9720972	TRAFIKKTELLER M/18AH BATTERI

2022-02-02
Rev.nr.: 1.0

