

## Sveiseflens plan. Syrefast EN 1.4404



NRF nr.

### PRODUKTDATA

Produkttype	Sveiseflens
Materiale	Rustfritt/Syrefast

### PRODUKTBESKRIVELSE

Syrefast EN 1.4404. EN 1092-1 Type 01. Sertifikat EN 10204/3.1.

NRF nr.	Dim.	Boltesirkeldia.mm	Bolter antall og mål	Trykk	Kg pr stk	Enh.	RG	LS
1940306	DN15/21,3 mm	65 mm	4 x M12	PN 40	0,67 kg	STK	VM	*
1940307	DN20/26,9 mm	75 mm	4 x M12	PN 40	0,94 kg	STK	VM	*
1940309	DN25/33,7 mm	85 mm	4 x M12	PN 40	1,11 kg	STK	VM	*
1940312	DN32/42,4 mm	100 mm	4 x M16	PN 40	1,82 kg	STK	VM	*
1940314	DN40/48,3 mm	110 mm	4 x M16	PN 40	2,08 kg	STK	VM	*
1940316	DN50/60,3 mm	125 mm	4 x M16	PN 16	2,73 kg	STK	VM	*
1900283	DN50/60,3 mm	125 mm	4 x M16	PN 40	2,73 kg	STK	VM	*
1940318	DN65/76,1 mm	145 mm	4 x M16	PN 16	3,16 kg	STK	VM	*
1900284	DN65/76,1 mm	145 mm	8 x M16	PN 40	3,48 kg	STK	VM	*
1940321	DN80/88,9 mm	160 mm	8 x M16	PN 16	3,6 kg	STK	VM	*
1900285	DN80/88,9 mm	160 mm	8 x M16	PN 40	4,32 kg	STK	VM	*
1940323	DN100/114,3 mm	180 mm	8 x M16	PN 16	4,39 kg	STK	VM	*
1900286	DN100/114,3 mm	190 mm	8 x M20	PN 40	6,07 kg	STK	VM	*
1940325	DN125/139,7 mm	210 mm	8 x M16	PN 16	5,41 kg	STK	VM	*
1900287	DN125/139,7 mm	220 mm	8 x M24	PN 40	8,19 kg	STK	VM	*
1940327	DN150/168,3 mm	240 mm	8 x M20	PN 16	7,14 kg	STK	VM	*
1900288	DN150/168,3 mm	250 mm	8 x M24	PN 40	10,3 kg	STK	VM	*
1940329	DN200/219,1 mm	295 mm	8 x M20	PN 10	9,31 kg	STK	VM	*
1900275	DN200/219,1 mm	295 mm	12 x M20	PN 16	9,73 kg	STK	VM	*
1940332	DN250/273 mm	350 mm	12 x M20	PN 10	11,9 kg	STK	VM	*
1900276	DN250/273,0 mm	355 mm	12 x M24	PN 16	14,2 kg	STK	VM	*
1940334	DN300/323,9 mm	400 mm	12 x M20	PN 10	13,8 kg	STK	VM	*

NRF nr.	Dim.	Boltesirkeldia.mm	Bolter antall og mål	Trykk	Kg pr stk	Enh.	RG	LS
1900277	DN300/323,9 mm	410 mm	12 x M24	PN 16	19,0 kg	STK	VM	*
1940335	DN350/355,6 mm	460 mm	16 x M20	PN 10	20,4 kg	STK	VM	*
1900278	DN350/355,6 mm	470 mm	16 x M24	PN 16	28,2 kg	STK	VM	*
1940336	DN400/406,4 mm	515 mm	16 x M24	PN 10	27,9 kg	STK	VM	*
1900279	DN400/406,4 mm	525 mm	16 x M27	PN 16	35,9 kg	STK	VM	*
1940367	DN500/508 mm	620 mm	20 x M24	PN 10	40,2 kg	STK	VM	*
1900281	DN500/508,0 mm	650 mm	20 x M30	PN 16	64,0 kg	STK	VM	*
1940368	DN600/610,0 mm	725 mm	20 x M27	PN 10	54,5 kg	STK	VM	*
1900282	DN600/610,0 mm	770 mm	20 x M33	PN 16	102 kg	STK	VM	*