

JRGUMAT 3400 - 3/4"

JRGUMAT 3400 - 3/4"

JRGUMAT 3400 blandeventil som kan benyttes sentralt eller lokalt for å blande ned høytemperert vann til ønsket temperatur.

Termostatisk blandeventil for sentral eller lokal nedblanding av varmtvann. Justering av temperaturen kan gjøres innenfor temperaturområdet oppgitt i produktteksten.

Leveres med kuplinger med 3/4" innvendig gjenge.

Trykkklasse PN10.

Anbefalt vannmengde for 3/4" ventil er 8-55 l/min.

Ventilen kan monteres i alle retninger. Det skal monteres tilbakeslavsventil på kaldt- og varmtvann før ventilen, f. eks JRG LegioStop 5266 eller JRG JRGUSTOP 1610.



Robin Thomsen
Teknisk inneselger

rth@armaturjonsson.no
411 11 043



Viggo Kristoffersen
Teknisk inneselger

vik@armaturjonsson.no
917 84 033

Produkttabell : JRGUMAT 3400 - 3/4"

Varetekst	Kat.nr.	NRF-nr.	Eskestr.
Blandeventil 3/4" m/kupl. 25°C (20-30°C)	3400.920	445 11 03	1 stk
Blandeventil 3/4" m/kupl. 40°C (30-45°C)	3400.922	445 11 06	1 stk
Blandeventil 3/4" m/kupl. 55°C (45-65°C)	3400.926	445 11 09	1 stk

Beskrivelsestekst : JRGUMAT 3400 - 3/4"

Installasjonsmaterieil

For komplettering ved installasjoner eller tillegg til eksisterende installasjoner.

Installasjonsmaterieil fra Armaturljonsson inneholder alt fra fryseselement og koblingsslang, til filter, tilbakeslavsventiler, regulatorer og blandeventiler. I tillegg inneholder programmet markedets mest utprøvde kuleventiler.