

Ulefos anboringsklammer for støpejern og sement-eternittør  
Type S-9144-45-46-47

FDV 14-10

**PRODUKT : ULEFOS ESCO ANBORINGSKLAMMER**

**PRODUSENT: ULEFOS AS**



For eternitt rør



For duktile rør

#### **ANVENDELSESOMRÅDE:**

- Bruksområde: Vann
- Trykklasser PN16
- GSK godkjent epoxybelagt overde

Anvendelsesområde er angitt på våre datablad for det enkelte produkt. se [ulefos.com](http://ulefos.com). Dersom mediet inneholder spesielle stoffer skal alle forhold omkring dette oppgis ved forespørsel.

#### **DRIFTSINSTRUKS:**

Ingen driftsmessige tiltak nødvendig.

#### **VEDLIKEHOLD SINSTRUKS**

Ingen vedlikeholdsmessige tiltak nødvendig. Lagres ved jevn temperatur.

## Ulefos anboringsklammer for støpejern og sement-eternittør Type S-9144-45-46-47

FDV 14-10

### MONTERING:

Se monteringsveiledning for Ulefos anboringsklammer på vår nettside [ulefos.com](http://ulefos.com)

Ved trykkprøving anbefales det å åpne kik og stenge av vannet med en bakkekran, annen type ventil eller blinde utløpet. Kik er kun ment som midlertidig stengning fra anboringsverktøy tas av til nytt rør eller ventil monteres, og det kan forekomme mindre lekkasje i denne perioden. Se [www.ulefos.com](http://www.ulefos.com) for anbefalte ESCO bakkekraner eller anboringsklammer med ferdig montert ventil.

**Dersom det er behov for trykktest med klammer uten tilkobling, så kan dette gjøres ved kjøp av tilleggssutstyr fra Ulefos.**

| NRF nr. | Tilleggssutstyr for bruk ved trykkprøving, dimensjon og beskrivelse |
|---------|---------------------------------------------------------------------|
| 3382027 | 1" R gj.anboringsventil                                             |
| 3382028 | 1 ¼" anboringsventil                                                |
| 3382029 | 1 ½" R fullt løp anboringsventil                                    |
| 3382031 | 2" R fullt løp anboringsventil                                      |
| 3382438 | 1 ¼" R x 32 med PRK anboringsventil                                 |
| 3382538 | 1 ¼" R x 40 med PRK anboringsventil                                 |
| 3381939 | 1 ½" R x 50 med PRK anboringsventil                                 |
| 3382738 | 1 ¼" R x 32 forberedt for PRK anboringsventil                       |
| 3382739 | 1 ¼" R x 40 forberedt for PRK anboringsventil                       |
| 3382741 | 1½" R x 50 forberedt for PRK anboringsventil                        |

Det er viktig at produktene transporteres og håndteres forsiktig og beskyttes mot slag som kan skade overflatebehandlingen. Alle overflateskader skal repareres omgående for å hindre punkt-korrosjon og vårt epoxy-repr.sett Type nr. S-1112 (NRF 2068001) skal benyttes.