

Beskrivning: Paroc Alucoat Tejp har ett tryckkänsligt adhesive,

Silikoniserat releasepapper och Alubeläggning.

Applikation: Lämplig för att täta skarvar när Paroc Alucoat produkter används, så som

Rörskålar, mattor eller skivor. Paroc Alucoat Tejp ger en snygg installation.

**Produkt:** Armerad aluminiumtejp

**Material:**

**Häftämne:** Akryl, Low Temp

**Häftförmåga:** 6,0 N/10 mm

**Tjocklek:** 0,083 mm

**Färg:** Blank aluminium

**Draghållfasthet:** 32 N/10 mm

**Max. töjning:** 3,0 %

**Diffusionstäthet:** <1g/m<sup>2</sup>/24h

**Temp. gräns:** -35°C/+120°C (appliceringstemperatur -20°C till +40° C)

Dimensioner

Length	50m		
With	50mm	75mm	100mm
Rolls/carton	54	36	8
Cartons/pallet	24		

Ytterligare information: Vid installationen skall materialet som skall tejpas ha en temperatur på minimum +5 Celsius. Låt materialet som skall installeras stå i utrymmet för att nå omgivande temperatur. Rengör ytorna som skall tejpas så att dom är fria från olja, fett och damm osv för att tejpens skall nå optimal fästförmåga. Använd inte rengöringsmedel som påverkar tejpens negativt. Vissa plaster och färger avger ämnen som påverkar tejpens negativt. Ojämna ytor försämrar fästet mellan tejpens och ytan den tejpas på. Produkten skall förvaras i originalförpackning, liggandes plant med den skurna sidan av tejpens nedåt. Förvaras torrt och rent i normal temperatur. Skyddat från solljus och värmekällor