






REPARASJONSASFALT

NRF-nr.	Artikkelnavn	Lengde (mm)	Bredde (mm)	Høyde (mm)	Vekt (Kg)	Volum (L)
9723353	REP ASFALT 22 KG SEKK POTMIX	410	390	110	22	17,6

-  40 stk pr pall
-  Fleksibel permanent
-  Reparasjonsasfalt
-  Stivner ved støtvide trykk
-  Miljøvennlig produkt uten løsemidler



Produktbeskrivelse

Potmix® Asphalt Repair brukes til raske og holdbare reparasjoner av veidekkeskader og asfaltering av mindre flater. Asfaltmassen stivner under støtvide trykk – jo mer trykk, desto hardere asfalt. Trafikk kan med fordel slippes til umiddelbart etter legging. Asphalt Repair fungerer like bra om sommeren som om vinteren.

Asfaltmassen har en myk konsistens og stivner under komprimering og over tid. Produktet krever ingen tilsetninger, spesielle verktøy eller tidligere erfaring med legging av asfalt. Sammensetningen av asfaltmassen gjør at den ikke er klebrig eller farger av etter herding og at den kan brukes hele året rundt.

Steinstørrelse er 2-8 mm, noe som gir en meget bra holdbarhet og et uteseende lik den omkringliggende asfalten.

2022-12-12
Rev.nr.: 1.2



Teknisk beskrivelse

 Steinstørrelse: 2-8 mm

Monteringsanvisning

Overflaten forberedes ved å gjøres ren og fylles med et bærelag av grus/sand som komprimeres. La det være igjen plass med dybde 1–3 cm til asfalten. På vanskelige overflater kan Potmix® Asphalt Primer brukes for ekstra god hefteevne. Asfaltmassen legges på og komprimeres med støtvise trykk.

Drifts- og vedlikeholdsinstruks

Se sikkerhetsdatablad.

Avfallsinstruks

Avfallshåndtering for produktet

Produktet er ikke klassifisert som farlig avfall.
Overhold også lokale regler for avfallshåndtering.
Se også gjeldende forskrifter for avfallshåndtering.

Gjenvinning av produktet

Tomme forpakninger leveres til gjenvinning når det er praktisk mulig.

Transport av avfallet

Klasse J(0) - Ikke miljø- eller helseskadelig.

Tilhørende produkter

NRF-nr.	Artikkelnavn
9723405	ASFALTSTAMPER POTMIX 20X20CM 4,75 KG

2022-12-12
Rev.nr.: 1.2