

NRF-nr.	Artikkelnavn
9720094	FUNDAMENT SKILT BGL Ø60 25KG H500 M/PKL

 Antall per pall: 24 stk



2021-12-27
Rev.nr.: 1.1

Produktbeskrivelse




Konisk stolpefundament for nedgraving i bakken.
Betongkvalitet B 45
Produsert etter NS-EN 206-1

Fysiske data






Vekt: 25,00 kg Lengde: 200,00 mm

Volum: 20,00 dm³ Bredder: 200,00 mm

Høyde: 500,00 mm

-  Bredder topp element: 170 mm
-  Ø60
-  Stolpedybde: 350 mm

Teknisk beskrivelse

-  Fundamentet er åttekantet, noe som gir høyere vrimoment etter nedgraving, samtidig
-  som elementet ligger i ro under transport.
-  Plastkilelås som låser stolpen ved nedkiling.
-  Materiale lås: TPE-gummi
-  Sementtype: Norcem standard FA

Monteringsanvisning

Graves ned slik at kun overkanten av stolpefundamentet er synlig. Bør stå i godt drenerende masse. Stolpene monteres / demonteres ved å kiles ned/trekkes opp. BG stolpejekk vil lette dette arbeidet. Skal fundamentet stå i bakken uten stolpe, bør stolpehullet tettes med plastlokk for å hindre jord i å fylle stolpehullet.



Vedlikeholds- og avfallsinstruks

Lagring/holdbarhet: Kan lagres utendørs, helst på plant underlag. Misfarging kan forekomme ved langvarig lagring. Tilnærmet ubegrenset holdbarhet på selve elementet. Plastkilelåsen kan muligens bli sprø over tid.

Løfting/håndtering: Eventuell bruk av BG stolpejekk vil forenkle montering/demontering av selve stolpen, men er ingen forutsetning. Ellers ingen hjelpemiddel.

Service: Produktet krever ingen service utover at plastkilelåsen muligens vil måtte byttes i forbindelse med skifte av stolpe, etter en del år.

Reparasjon: Ingen utover eventuell bytte av plastkilelås.

Destruksjon: Betongavfall består av sement, sand, og vann. I tillegg er det plast i låsen. Betong leveres til offentlig deponi som forurenset avfall.

Annet: Ingen korrosjonsproblematikk med produktene.

Reservedelsliste

NRF-nr.	Artikkelnavn
9720173	Låsering gummi for fundament, Ø60

2021-12-27
Rev.nr.: 1.1

