


Geberit Mapress El-Forsinket Stål overgangsstykke med innvendige gjenger



Eksempelbilde



Bruksformål

- Til avkjøling og oppvarming av vann uten frostvæske
- Til avkjøling og oppvarming av vann med frostvæske
- For fjernvarmeoppvarmingsvann $\leq 120\text{ }^{\circ}\text{C}$
- For slukningsvann (vått)
- For sprinkler (våt)
- For trykkluft (renhetsklasse olje 3)
- For tekniske røranlegg i bygg, industri og skipsbygging

Egenskaper

- Pressindikator
- Utett ved manglende pressing
- Utvendig el-forsinket
- Tetningsring av CIIR svart
- Muffe med gjennomiktig beskyttelsesplugg

Tekniske data

Materiale | Ulegert stål 1.0034 E195 (EN 10305)

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, \emptyset	Rp	L	Z
21800	1082637	10	12 mm	3/8 "	3.1 cm	0.3 cm
21801	1082636	10 / 15	12 mm	1/2 "	3.4 cm	0.4 cm
21827	1082638	12 / 10	15 mm	3/8 "	3.3 cm	0.3 cm
21802	1082639	12 / 15	15 mm	1/2 "	3.7 cm	0.4 cm
21823	1082641	12 / 20	15 mm	3/4 "	3.8 cm	0.7 cm
21803	1082643	15	18 mm	1/2 "	3.7 cm	0.4 cm
21804	1082646	15 / 20	18 mm	3/4 "	3.8 cm	0.3 cm
21805	1082647	20 / 15	22 mm	1/2 "	3.8 cm	0.3 cm
21806	1082649	20	22 mm	3/4 "	3.9 cm	0.3 cm
21824	1082651	20 / 25	22 mm	1 "	4.2 cm	0.4 cm
21807	1082656	25 / 15	28 mm	1/2 "	3.8 cm	0.2 cm
21808	1082657	25 / 20	28 mm	3/4 "	3.8 cm	0.1 cm
21809	1082653	25	28 mm	1 "	4.4 cm	0.4 cm
21810	1082659	32 / 20	35 mm	3/4 "	4.2 cm	0.1 cm
21820	1083833	32 / 25	35 mm	1 "	4.5 cm	0.2 cm
21811	1082661	32	35 mm	1 1/4 "	4.9 cm	0.4 cm
21814	1082664	40	42 mm	1 1/2 "	5.3 cm	0.4 cm
21818	1082666	50	54 mm	2 "	6.2 cm	0.5 cm