


## Geberit FlowFit overgangsstykke med innvendige gjenger



Eksempelbilde

### Bruksformål

- For drikkevann kaldt og varmt
- Til avkjøling og oppvarming av vann uten frostvæske
- Til avkjøling og oppvarming av vann med frostvæske
- For ultrarent vann
- For regnvann med pH-verdi > 6,0
- For sjøvann
- For slukningsvann (vått)
- For slukningsvann (vått/tørt, tørt)
- For kjemikalier og tekniske væsker
- For trykkluft (renhetsklasse olje 0–3)
- For undertrykk

- For inertgasser (f.eks. nitrogen)
- For tekniske røranlegg i bygg, industri og skipsbygging

### Egenskaper

- Pressindikator
- Utett ved manglende pressing
- Blyfri
- O-ring av EPDM
- Pressforbindelse med gjennomsiktig beskyttelseskappe
- Gjenger med gjennomsiktig beskyttelsesplugg

### Tekniske data

Materiale | Blyfri silisiumbronse (CuZn21Si3P)

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø	Rp	L	Z	SW	
620.400.00.1	2473653	12 / 10	16 mm	3/8 "	5.1 cm	1 cm	22 mm	
620.410.00.1	2473661	12 / 15	16 mm	1/2 "	5.6 cm	1.3 cm	27 mm	
620.420.00.1	2473668	12 / 20	16 mm	3/4 "	5.8 cm	1.3 cm	32 mm	
620.401.00.1	2472089	15 / 10	20 mm	3/8 "	5.3 cm	1.2 cm	22 mm	Ny
620.411.00.1	2473662	15	20 mm	1/2 "	5.5 cm	1.1 cm	27 mm	
620.421.00.1	2473669	15 / 20	20 mm	3/4 "	5.8 cm	1.3 cm	32 mm	
620.402.00.1	2473654	20	25 mm	3/4 "	5.7 cm	1.2 cm	32 mm	
620.412.00.1	2473663	20 / 25	25 mm	1 "	6.1 cm	1.5 cm	41 mm	
620.403.00.1	2473655	25	32 mm	1 "	6.4 cm	1.4 cm	41 mm	
620.413.00.1	2473664	25 / 32	32 mm	1 1/4 "	6.7 cm	1.5 cm	47 mm	
620.404.00.1	2473656	32 / 25	40 mm	1 "	6.4 cm	1.4 cm	47 mm	
620.414.00.1	2473665	32	40 mm	1 1/4 "	6.7 cm	1.5 cm	47 mm	
620.424.00.1	2473671	32 / 40	40 mm	1 1/2 "	6.7 cm	1.5 cm	54 mm	
620.405.00.1	2473657	40	50 mm	1 1/2 "	9.3 cm	1.7 cm	60 mm	
620.415.00.1	2473666	40 / 50	50 mm	2 "	9.7 cm	1.8 cm	67 mm	
620.406.00.1	2473658	50	63 mm	2 "	10.2 cm	1.9 cm	75 mm	
620.416.00.1	2473667	50 / 65	63 mm	2 1/2 "	10.7 cm	1.9 cm	83 mm	
620.407.00.1	2473659	65	75 mm	2 1/2 "	10.7 cm	2.5 cm	86 mm	