

HYDROWATER RØD VANNSLANGE 10 BAR

1401-00



| | |
|----------------------------|--|
| Produktgruppe | 140 |
| Innvendig | Syntetisk gummi (SBR) |
| Utvendig | Natur- og værresistent syntetisk gummi (SBR/EPDM) |
| Temperatur min. °C | -30 |
| Temperatur maks. °C | +80 |
| Medie | Vann |
| Innlegg | Syntetisk tekstil |
| Sikkerhetsfaktor | 1:3 |
| Egenskaper | Vannslange for industrien. Kan brukes som spyleslange for kaldt og varmt vann. |
| Utførelse | Glatt rød t.o.m. 25 mm - Fra 32 mm vevviklet |

Medie



| Artikkelnr. | ID mm | OD mm | Bøye rad. mm | Vekt kg/m | Lengde m/rull | WP MPa |
|-------------|-------|-------|--------------|-----------|---------------|--------|
| 14010008 | 13 | 19 | 80 | 0.24 | 50 | 1,20 |
| 14010010 | 16 | 23 | 100 | 0.34 | 50 | 1,20 |
| 14010012 | 19 | 26 | 110 | 0.4 | 50 | 1,20 |
| 14010016 | 25 | 33 | 150 | 0.58 | 50 | 1,20 |
| 14010020 | 32 | 42 | 192 | 0.89 | 40 | 1 |
| 14010024 | 38 | 48 | 228 | 1.02 | 40 | 1 |
| 14010025 | 45 | 55 | 271 | 1.2 | 40 | 1 |
| 14010032 | 50 | 60 | 300 | 1.31 | 40 | 1 |
| 14010040 | 63 | 73 | 381 | 1.63 | 40 | 1 |
| 14010048 | 75 | 86 | 450 | 2.2 | 40 | 1 |
| 14010064 | 102 | 114 | 800 | 3.69 | 40 | 1 |
| 14010096 | 152 | 162 | 1220 | 4.8 | 40 | 1 |