

Uni dusjslanger

NRF nr.	Varenavn	Mål	Vekt (kg)	Beskrivelse	GTIN / EAN
4501628	Uni dusjslange pvc	L: 1,6m Ø: 14,5mm	0,3	Sølvgrå	7072278000917
4501629	Uni dusjslange S/S	L: 1,6m Ø: 16mm	0,5	Stål	7072278000924
4501635	Uni veggbrakett for hånddusj		0,1	Trinnløs justering	7072278000979



4501635



4501628



4501629



4501629 Uni dusjslange S/S
4501635 Uni veggbrakett



4501628 Uni dusjslange pvc

Salgsstart:

Juni 2013

Materialer:

Aluminium, plast, stål

Egenskaper:

Trinnløs justering på veggbrakett
Slangens lengde: 1,6 meter
Stangen er kappbar
Passer til Alterna dusjhoder

Pakningens innhold:

Dusjslange
Veggfester
Dusjholder/veggbrakett
Monteringssett
Monteringsanvisning

Viktig ved montering:

Husk å forsegle skruehullene med silikon for å unngå vanninntrengning i veggen.

Vedlikehold og rengjøring:

For daglig rengjøring, tørk av armaturet med en myk, fuktig klut og litt mildt rengjøringsmiddel om nødvendig. Unngå rengjøringsmidler med slipende eller etsende effekt som amoniakk, alkohol, blekemiddel eller slipemiddel. Mikrofiberklut og andre rengjøringsvumper med slipende effekt bør ikke brukes, da disse kan skade overflaten. Rengjøringsmiddel skal ikke virke lenger enn nødvendig, følg bruksanvisningen på rengjøringsmiddelet. Skyll av med rent vann og tørk av med ren, tørr klut. Også rester av bade-/kjøkkenprodukter som såpe, dusjsåpe og sjampo kan medføre skader på armatur og porselen. Derfor gjelder det også her å skylle med rent vann etter bruk. Lakkerte batterier må ikke utsettes for aceton eller lut.

Kalkavleiringer kan forebygges ved regelmessig rengjøring. Kalkavleiringer fjernes med vanlig husholdningseddik eller eddikbaserte rengjøringsmidler. Bruk aldri kalkfjerner beregnet på rengjøring av varmtvannsbeholder. Den inneholder kjemikalier som kan misfarge overflater.