

FDV- Dokumentasjon

Produktnavn	Flex-Seal koblinger EPDM
Produsent	Trelleborg Pipe Seals Spydeberg AS
Telefon / Telefax	69 83 68 68 / 69 83 87 45
E-post	forsheda@trelleborg.com
Webside	www.trelleborg.com/pipeseals

Egenskapsdeklarasjon

Anvendelse	Som en fleksibel og tett skjøt mellom to rør med like og ulike dimensjoner og like og ulike materialer på rørene.
Utførelse	Koblingen monteres mellom de to rørene som skal skjøtes sammen. Etterpå skrues strammebåndet til med det angitte momentet på koblingen.
Tekniske Data	Koblingene leveres i gummikvalitet EPDM (Eten-Propen-Dien) Gummihardhet 60+ 5/- 4 IRHD Stålbåndet leveres i syrefast 316. Profil og dimensjoner av pakningene vil variere for de ulike systemmene som brukes. Levetid under normale forhold er +100 år.
Bestanddel	Etenpropendiengummi
Produktspesifikasjon	Flex-Seals gummimaterial møter kravene satt i Europnormen EN 681-1.

Service- og Vedlikeholds - instruks.

Lagring / Holdbarhet	Vedrørend lagring så henviser vi til EN 681-1 vedlegg D.
Løfting / Håndtering	Koblingene blir levert i kartonger med ulike kvantum.
Montering / Skjøting	Koblingene monteres mellom to rør.
Vedlikehold	Produktet krever ingen vedlikehold
Miljøpåvirkning	Ingen
Brann- eksplosjonsfare	Brennbart, men ikke eksplosjonsfare.
Vernetiltak	Ingen
Destruksjon	Sorteres som brennbart avfall og forbrennes i godkjent anlegg.
Gjenbruk	Energigjenvinning ved forbrenning.
Eventuelt	For mer informasjon, ta kontakt med Trelleborg Forsheda Norway AS



Trelleborg Pipe Seals Spydeberg AS
Håndverkveien 4
1820 Spydeberg
TLF.: 69 83 68 68 - Faks: 69 83 87 45

