

## Roth QuickBox

Roth QuickBox veggbox til mur og platevegg kan brukes til både 12, 15 og 18 mm PEX rør i 20, 25 og 28 mm varerør. Veggboxen er produsert i gjennomsiktig helstøpt plast med ferdig montert messing albue og trykkprøvningsplugg, samt gummitetning mellom veggboxen og varerøret som er godkjent iht NT VVS 129 og TG 2556.

Trykkprøvningspluggen er kun beregnet for kort tids trykkprøving samt beskyttelse av boksen i anleggsperioden.

QuickBox kan monteres i plate-vegger fra 10 - 45 mm og kan forlenges med 30 mm med QuickBox forlenger, NRF nr. 511 81 28. Til baderomsplater og slette flater brukes QuickBox tetningsring, NRF nr. 511 86 13.

Med QuickBox til 12 mm MultiPex® rør medfølger gummitetning for 25 mm varerør i tillegg til den ferdigmonterte gummitetningen for 20 mm varerør.

QuickBox til 15 mm MultiPex® har 25 mm gummitetning og QuickBox til 18 mm MultiPex® har 28 mm gummitetning.



### Bruksområde

- › sanitæranlegg
- › radiatoranlegg

### Tekniske data

Roth QuickBox til mur, 12 mm IS	NRF nr. 511 86 01
Roth QuickBox til mur, 15 mm IS	NRF nr. 511 86 02
Roth QuickBox til mur, 18 mm IS	NRF nr. 511 86 04
Roth QuickBox til platevegg, 12 mm IS	NRF nr. 511 86 06
Roth QuickBox til platevegg, 15 mm IS	NRF nr. 511 86 07
Roth QuickBox til platevegg, 18 mm IS	NRF nr. 511 86 08

Max. driftstemperatur	100°C
Max. driftstrykk	10 bar
Materiale i veggbox	Helstøp i gjennomsiktig Polycarbonat(PC) og flens i støpt ABS

Materiale i IS albue og støttehylse	Avsinksningsfri messing (DZR) med 1/2" inv. gjenge, og innstikkskoblinger for hhv. 12, 15 og 18 mm
-------------------------------------	--

Gripering er av rustfritt stål, O-ring af EPDM-gummi og støttering av acetalplast

Godkjenning	NT VVS 129 og Teknisk Godkjenning 2556
-------------	--

*OBS: QuickBox veggboxer skal ikke utsettes for lekkasjegasser og sterk korrosive miljøer.*

## Roth QuickBox

1. Roth QuickBox gjennomsiktig veggboks
2. Hull for monteringsskinne for stendere
3. 1/2" innvendig rørgjenge
4. Trykkprøvningsplugg
5. IS kobling m/støttehylse
6. Gummitetning for varerør
7. Pex-rør
8. Varerør
9. Flens

### Mål

Bredde:	50 mm
Høyde:	88 mm
Min. innbygningsdybde:	38 mm
Max. innbygningsdybde: (kan forlenges med 30 mm)	88 mm
Veggboksens utvendige diameter:	52 mm

### Tilbehør

QuickBox armaturfix til mur C/C 150 mm	NRF nr. 511 86 11
QuickBox veggbrakett for mur	NRF nr. 511 86 18
QuickBox monteringsskinne for stendere	NRF nr. 511 86 12
QuickBox mansjett for mur	NRF nr. 511 86 14
QuickBox tetningsring for baderomspanel og slette flater	NRF nr. 511 86 13
QuickBox forlenger, 30 mm	NRF nr. 511 81 28
QuickBox fres	NRF nr. 511 83 47

