

Sveiseflens med hals. Syrefast EN 1.4404.



NRF nr.

PRODUKTDATA

Produkttype	Sveiseflenser med hals 316
Materiale	Rustfritt/Syrefast

PRODUKTBESKRIVELSE

Syrefast EN 1.4404. EN 1092-1 Type 11/B1. Sertifikat EN 10204/3.1.

NRF nr.	Dim.	Boltesirkeldia.mm	Bolter antall og mål	Trykk	Kg pr stk	Enh.	RG	LS
1940355	DN15/21,3 mm	65 mm	4 x M12	PN 40	0,75 kg	STK	VM	*
1940356	DN20/26,9 mm	75 mm	4 x M12	PN 40	1,06 kg	STK	VM	*
1940357	DN25/33,7 mm	85 mm	4 x M12	PN 40	1,29 kg	STK	VM	*
1940358	DN32/42,4 mm	100 mm	4 x M16	PN 40	1,88 kg	STK	VM	*
1940359	DN40/48,3 mm	110 mm	4 x M16	PN 40	2,33 kg	STK	VM	*
1940346	DN50/60,3 mm	125 mm	4 x M16	PN 16	2,53 kg	STK	VM	*
1940361	DN50/60,3 mm	125 mm	4 x M16	PN 40	2,82 kg	STK	VM	*
1940347	DN65/76,1 mm	145 mm	4 x M16	PN 16	3,06 kg	STK	VM	*
1940362	DN65/76,1 mm	145 mm	8 x M16	PN 40	3,74 kg	STK	VM	*
1940348	DN80/88,9 mm	160 mm	8 x M16	PN 16	3,7 kg	STK	VM	*
1940363	DN80/88,9 mm	160 mm	8 x M16	PN 40	4,75 kg	STK	VM	*
1940349	DN100/114,3 mm	180 mm	8 x M16	PN 16	4,62 kg	STK	VM	*
1940364	DN100/114,3 mm	190 mm	8 x M20	PN 40	6,52 kg	STK	VM	*
1940351	DN125/139,7 mm	210 mm	8 x M16	PN 16	6,3 kg	STK	VM	*
1940365	DN125/139,7 mm	220 mm	8 x M24	PN 40	9,07 kg	STK	VM	*
1940352	DN150/168,3 mm	240 mm	8 x M20	PN 16	7,75 kg	STK	VM	*
1940366	DN150/168,3 mm	250 mm	8 x M24	PN 40	11,8 kg	STK	VM	*
1940337	DN200/219,1 mm	295 mm	8 x M20	PN 10	11 kg	STK	VM	*
1940353	DN200/219,1 mm	295 mm	12 x M20	PN 16	11,3 kg	STK	VM	*
1900247	DN200/219,1 mm	320 mm	12 x M27	PN 40	21,0 kg	STK	VM	*
1940338	DN250/273 mm	350 mm	12 x M20	PN 10	14,7 kg	STK	VM	*
1940354	DN250/273,0 mm	355 mm	12 x M24	PN 16	15,6 kg	STK	VM	*
1900248	DN250/273,0 mm	385 mm	12 x M30	PN 40	34,2 kg	STK	VM	*
1900235	DN300/323,9 mm	445 mm	12 x M20	PN 10	18,3 kg	STK	VM	*
1900249	DN300/323,9 mm	450 mm	16 x M30	PN 40	47,6 kg	STK	VM	*
1900242	DN300/323,9 mm	410 mm	12 x M24	PN 16	22,1 kg	STK	VM	*
1900236	DN350/355,6 mm	460 mm	16 x M20	PN 10	25,3 kg	STK	VM	*
1900243	DN350/355,6 mm	470 mm	16 x M24	PN 16	32,8 kg	STK	VM	*
1900237	DN400/406,4 mm	515 mm	16 x M24	PN 10	30,6 kg	STK	VM	*
1900244	DN400/406,4 mm	525 mm	16 x M27	PN 16	41,1 kg	STK	VM	*
1900238	DN500/508,0 mm	620 mm	20 x M24	PN 10	40,5 kg	STK	VM	*
1900245	DN500/508,0 mm	650 mm	20 x M30	PN 16	63,4 kg	STK	VM	*
1900239	*DN600/610,0 mm	725 mm	20 x M27	PN 10	52,9 kg	STK	VM	*
1900246	DN600/610,0 mm	770 mm	20 x M33	PN 16	96,0 kg	STK	VM	*
1900241	*DN700/708 mm	840 mm	24 x M27	PN 10	75,8 kg	STK	VM	*