

LED SKILT

NRF-nr.	Artikkelnavn	Lengde (mm)	Bredde (mm)	Høyde (mm)	Vekt (Kg)	Volum (L)
9721154	SKILT LED 912/404.1 SS FM ALU SLS1600X1120 P20 72X48 ALU IO 230V	1200	300	1700	80	622,2



Produktbeskrivelse

Skilttype som ved hjelp RGB teknologi kan vise flere forskjellige budskap.

Skilting i stengepunkt

I systemer basert på kun sideplassert vegvisning for stenging av veglenke og etablering av omkjøringsvisning, kan det benyttes kun tosidig signal 1094 «Rødt stoppblinksignal» med fast underskilt. På veglenker med stor trafikk bør det suppleres med variabelt skilt 912 «Avkjøringsmarkering»/404.1 «Påbudt kjørefelt til høyre»



Teknisk beskrivelse

-  LED RGB
-  Kabinettstørrelse: 1600x1120 mm
-  Visningsområdestørrelse: 1440x960 mm
-  Kabinettmateriale: Aluminium
-  Kabinettlakk: RAL 9005
-  IP: 66
-  Strømforsyning: 230 VAC
-  Kabelgjennomføring: M25, M32
-  Kontroll: Modbus
-  Lyssensor: Ja
-  Monteres på mast
-  Vedlikehold foran
-  NS-EN 12966
-  Piksel avstand (mm): 20

Monteringsanvisning

Se teknisk dokumentasjon.

Drifts- og vedlikeholdsinstruks

Se teknisk dokumentasjon, drift og vedlikehold.

Avfallsinstruks

Se teknisk dokumentasjon, drift og vedlikehold. Kan leveres til BD Samferdsel etter endt bruk.

Reservedeler

For reservedeler, kontakt BD Samferdsel.

Bruksanvisning

Se teknisk dokumentasjon.

2022-12-14
Rev.nr.: 1.0