



| NRF-nr. | Artikkelnavn |
|---------|---|
| 9720547 | FUNDAMENT 4420/H2000 800KG CC 240X240MM |

-  Rektangulært mastefundament for nedgraving i bakken.
-  Fundamentet har 4 bolter og tilhørende muttere og skiver.



Produktbeskrivelse

Betongfundament for både Lattix 4420 og HI-mast H2000.
Fundamentet er kvadratisk i bunn og topp med en markant fot. Utover dette smalner fundamentet svakt hele veien.

Betongkvalitet B 45 MF 40. Produsert etter NS-EN 206-1
Sementtype: Norcem standard FA

2021-12-03
Rev.nr.: 1.2



Fysiske data








Vekt: 800,00 kg Lengde: 800,00 mm

Volum: 640,00 dm³ Bredd: 800,00 mm

Høyde: 1000,00 mm

 Toppmål element: 500 mm x 500 mm

Teknisk beskrivelse

-  Hvert fundament har 2 løfteanker 1,3 tonn.
-  CC bolter: 240 mm
-  Materiale bolter, muttere og skiver: Varmforzinket stål, kval. 8.8
-  4 stk M 20 VF-bolter
-  8 stk M 20 VF-muttere
-  8 stk M 20 VF-skiver
-  Anbefalt tiltrekkingsmoment på fundamentbolter: 385 Nm, iht ISO 898-1

Monteringsanvisning

Graves ned slik at kun overkanten av mastefundamentet er synlig. Bør stå i godt drenerende masse. Monteres iht håndbok N200, veibygging.
Mastene monteres / demonteres ved hjelp av bolter og skiver.

Vedlikeholds- og avfallsinstruks

Lagring/holdbarhet: Kan lagres utendørs, helst på plant underlag. Misfarging kan forekomme ved langvarig lagring. Tilnærmet ubegrenset holdbarhet på elementet med bolter, muttere og skiver.

Løfting/håndtering: 2 stk fester for løfteanker 1,3 tonn i to motstående sider av fundament.

Service: Produktet krever ingen service.

Reparasjon: Ingen. Blir fundamentet skadet må det byttes.

Destruksjon: Betongavfall består av sement, sand, og vann. I tillegg er det varmforzinket stål i bolter, muttere og skiver. Betong leveres til offentlig deponi som forurenset avfall.

Annet: Ingen korrosjonsproblematikk med produktene.

2021-12-03
Rev.nr.: 1.2



Tilhørende produkter

| NRF-nr. | Artikkelnavn |
|---------|-----------------------------------|
| 9720511 | HI mast H2000x2000m/fot |
| 9720512 | HI mast H2000x2500m/fot |
| 9720513 | HI mast H2000x3000m/fot |
| 9720514 | HI mast H2000x3500m/fot |
| 9720515 | HI mast H2000x4000m/fot |
| 9720516 | HI mast H2000x4500m/fot |
| 9720517 | HI mast H2000x5000m/fot |
| 9720518 | HI mast H2000x5500m/fot |
| 9720519 | HI mast H2000x6000m/fot |
| 9720532 | HI mast H2000x6500m/fot |
| 9720533 | HI mast H2000x7000m/fot |
| 9722288 | Lattix Medium mast (4420) 2380 mm |
| 9722289 | Lattix Medium mast (4420) 2950 mm |
| 9722291 | Lattix Medium mast (4420) 3520 mm |
| 9722005 | Lattix Medium mast (4420) 4090 mm |
| 9722006 | Lattix Medium mast (4420) 4660 mm |
| 9722007 | Lattix Medium mast (4420) 5230 mm |
| 9722008 | Lattix Medium mast (4420) 6085 mm |

2021-12-03
Rev.nr.: 1.2