


FDV - Forvaltning, Drift og Vedlikehold

1) Produktgruppe : Kulvert

Navn på FDV	Endetetninger	
Nr. på FDV	04-011	
Dato 15	02.03.2021	
Utgave	Utgave 3	

2) Produktbeskrivelse / teknisk beskrivelse :

Endetetning med o-ring og spennbånd. Benyttes som avslutning på mantel. Skal benyttes for og hindre smuss og vann å trenge inn i isolasjon.

3) Produkt identifisering / produktdata :

Produkt data: Hovedprodukter						
Nrf.Nr	Oracle.nr	Nobb.nr	Produktbeskrivelse	Dimensjon	Frp.	Enhet
836 0601	1018315	41945638	Endetetning 25-32mm singel	140mm		stk
836 0602	1018313	41945642	Endetetning 40-50mm singel	175mm		stk
836 0603	1018312	49213515	Endetetning 63mm singel	175mm		stk
836 0608	1018310	41945661	Endetetning 75-90-110mm singel	200mm		stk
8361316	1083869	49605545	Endetetning 90+110+125 Single	250mm		stk

836 0619	1034305	41945706	Endetetning 28+18mm twin	140mm	stk
836 0622	1034306	41945714	Endetetning 32+18/40+28mm twin	175mm	stk
836 0615	1018308	41945680	Endetetning 50+32mm twin	175mm	stk
836 0617	1018309	41945695	Endetetning 2x25/2x32/2x40mm twin	175mm	stk
836 0625	1018307	41945733	Endetetning 2x50/2x63mm twin	200mm	stk
836 0611	1018306	41945676	Endetetning quatro	175mm	stk
836 0614	1034308	x	Endetetning quatro	200mm	stk
836 0552	1018316	49213356	Endetetning Single 25+32+40	68mm	stk
836 0553	1036248	49213405	Endetetning Single 32+40+50	90mm	stk
836 0554	1018314	49213458	Endetetning Single 40+50+63	140mm	stk
836 0509	1095801	x	Endetetning Single 63+75+90	140mm	stk

Produktidentifisering

- Egne punkter: Endetetning skal monteres for å hindre fukt og smuss og trenge inn i isolasjon. Monteres med o- ring, endetetning og spennbånd/m slangeklemme på yttersiden. Endetetning må kappes for riktig rørdim. Må monteres før kobling.
- Kvalitet / sortering / klasse: Endetetning gummi. O- ring og spennbånd m/slangeklemme rustfritt stål
- Farge/overflate: sort gummi/rustfritt spennbånd
- Vedlegg / dokumentasjon: Håndbok, monteringsanvisninger.

4) Anvisninger for drift og vedlikehold :

- Foreligger det serviceavtale? Nei / Ja – Hvis ja, firma: _____
- Rengjøring og rengjøringsmetoder: foreligger ikke
- Ettersyn og kontroll: tilgjengelige endetetninger sjekkes for skade
- Vedlikeholds instruks og intervall: visuell kontroll av tilgjengelige endetetninger. Årlig ettersyn.

5) Drifttekniske opplysninger :

- Antatt teknisk levetid / brukstid uten utskiftninger: 50 år
- Garanti: FL-VA/VVS 2016. Montering i henhold til Monteringsanvisning
- Fuktbestandighet: foreligger ikke

6) Miljøpåvirkning :

- Resursutnyttelse: ingen fornybare ressurser
- Anbefalt utluftningstid / inneklime relevant tidsverdi: Foreligger ikke
- Emisjon: Foreligger ikke

7) HMS Referanser

- HMS fakta: foreligger ikke
- Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur og – eller fuktendringer: ingen spesielle tiltak

8) Behandlingsmåtte for avfall iht. NS 9431

- Avfallstype: Blandet gummi/rene metaller
 - Avfallshåndtering: leveres godkjent mottak
 - Opprinnelse - Næring: bygg og anlegg
 - Kode for avfallsbehandling: 1899/1451
- Øvrige opplysninger: foreligger ikke

9) Teknisk service

- **Produsent / importør: Uponor AS**
- **Organisasjons.nr: 960 253 108**
- **Post adresse: Postboks 23**
- **Post nr / sted: 1541 Vestby**
- **Telefon: 64 95 66 00**
- **E-post: vs.no@uponor.com**
- **Internett adresse: www.uponor.no**