



Kan avvike fra bildet

Datablad

Tekniske spesifikasjoner

Kabellengde	30 m
Maks. belastbarhet kontakt	4...20 mA
Kontaktskjema	1x nivåsensor
Beskyttelsesklasse	IP68
Min. medietemperatur	3 °C
Maks. medietemperatur	60 °C
Min. lagringstemperatur	-25 °C
Maks. lagringstemperatur	70 °C

Materialer

Materiale hus	Rustfritt stål
---------------	----------------

Bestillingsinformasjon

Produktdata

Fabrikat	Wilo
Artikkelnummer	6088837
EAN-nummer	4062679000138
Farge	Sølv
Tilgjengelighet på markedet	2021-03-05
Minste bestillingsmengde	1
Produktbetegnelse	Nivåsensor 0-2,5 mWG , kabellengde: 30 m

Mål og vekt

Lengdemål med forpakning	375 mm
Lengde <i>L</i>	375 mm
Høydemål med forpakning	60 mm
Høyde <i>H</i>	60 mm
Breddemål med forpakning	375 mm
Bredde <i>W</i>	375 mm
Ca. bruttvekt <i>m</i>	1,9 kg
Ca. nettvekt <i>m</i>	1,9 kg

Emballasje

Antall per lag	1
Pakningsegenskap	Transportemballasje
Emballasjetype	Sekk
Antall per palle	1

Annonseringstekst

Nivåsensor med ATEX-godkjenning for nivåstyring i fekalieholdige medier. Via nivåsensoren blir det hydrostatiske trykket i mediet målt og ved hjelp av en membran omformet til et elektrisk signal direkte i

trykksensoren. Signalet formidles til styreskapet og evalueres.

Ved bruk i eksplosjonsfarlige omgivelser må tilkoblingen utstyres med et Zener-skille!

Tekniske spesifikasjoner

Maks. belastbarhet kontakt	4...20 mA
Kontakt skjema	1x nivåsensor
Kabellengde	30 m
Beskyttelsesklasse	IP68
Vekt	1,9 kg
Fabrikat	Wilo
Art.nr.	6088837