

FDV - Forvaltning, Drift og Vedlikehold

1) Produktgruppe : Tappevann og Radiatorrør PEX

Navn på FDV Veggboks M7 DR

Nr. på FDV 02-204

Dato 01.06.2014

Utgave Utgave 1



2) Produktbeskrivelse / teknisk beskrivelse :

-Uponor veggboks M7 DR 15 x 2.5mm x 1/2 "

Veggboks for Pex-rør laget av : Kropp PA6 –Polyamid / Pakninger –TPE Thermoplast-Albue DR messing-PPSU

3) Produkt identifisering / produktdata :

Produkt data : Hovedprodukter

Nrf.Nr	Oracle.nr	Nobb.nr	Produktbeskrivelse	Dimensjon	Frp.	Enhet
511 1202	1062937	48062594	Uponor Veggboks M7 DR	15 mm x 1/2"	1/50	st

Produktidentifisering

Egne punkter

M7 er pakket i pose med utfyllende monteringsveiledning og 4 stk monteringsskrue.

Materiale

Kropp: PP Polypropylen

Pakning: PTS- Thermoflex

Albue: DR messing // PPSU

Skrue: El.Forsinket (montasje skrue)

Driftstemperatur og trykk

Tappevann:

Vanntemperatur: momentant skal ikke overstige 95°C, eller kontinuerlig ikke overstige 70°C.

Maks driftstrykk på 1MPa (10 bar)

Varmeanlegg:

Dimensjonerende turtemperatur maks 95°C, ved ett driftstrykk på maks 0,6MPa (6 bar)

Kvalitet / sortering / klasse :

PPH-PTS-DR messing-El.forsinket

Farge / overfalte :

Svart (kropp)

Naturell messing (albu)

Mål:

(H)120mm x (D)107mm x (B)50mm (kropp) Ø tunnel: 54mm

Vedlegg / dokumentasjon :

Uponor tappevann håndbok- Uponor monteringsanvisning M7- TG 20013 (Sintef)

Produkt data : Tilbehørsprodukter						
Nrf.Nr	Oracle.nr	Nobb.nr	Produktbeskrivelse	Dimensjon	Frp.	Enhet
511 1208	1062944	48063377	Uponor Utrekksverktøy M7	G1/2'' mm	1	st
511 1209	1062945	48063381	Uponor Footprint M7		1	st
511 1213	1062948	48062677	Uponor Montasje skinne M7	c/c 150	1	st
511 1216	1062955	48062715	Uponor Montasje skinne lang M7	c/c 150 mm	1	st
511 1217	1062952	48062696	Uponor metal skinne for M7	400/600mm	1	st
511 1219	1062959	48062753	Uponor Veggboкс forleng. M7		1	st
511 1222	1062961	48062772	Uponor M7 cap female		1	st
511 1223	1062962	48062783	Uponor M7 cap male		1	st
511 1224	1062963	48064062	Uponor M7 kropp cap male		1	st
511 1211	1062946	48062658	Uponor spacer M7 m/vatter	c/c 150	1	st
511 1229	1062965	48062802	Uponor Dekkskive	70/22	1	st
511 1231	1062966	48062817	Uponor Dekkskive dobbelt	130/70/22 c/c 60mm	1	st
511 1232	1062967	48062821	Uponor Dekkskive dobbelt	110/70 c/c 40mm	1	st
511 1233	1062968	48062836	Uponor Dekkskive dobbelt	120/70 c/c 50mm	1	st

4) Anvisninger for drift og vedlikehold :

- Foreligger det serviceavtale ? Nei / Ja – Hvis ja , firma : _____
- Rengjøring og rengjøringsmetoder : Ikke behov
- Ettersyn og kontroll : ikke behov

5) Drifttekniske opplysninger :

- Antatt teknisk levetid / brukstid uten utskiftninger : 50 år
- Garanti : FLVVS 2001, Unngå direkte sollys over lengre perioder ved lagring. Unngå for høyetrykk og temperatur belastninger over lang tid , se merking på rørene , da dette kan påvirke levetiden.
- Fuktbestandighet : produktet påvirkes ikke av fukt
- Tape og maling som inneholder mykemiddel skal ikke brukes direkte på boksen eller røret
- Byggematerialer som betong og gips , kalkmørtel påvirker ikke produktet

6) Miljøpåvirkning :

- Resursutnyttelse : Ingen fornybare resurser
- Anbefalt utluftningstid / inneklime relevant tidsverdi : Ikke behov
- Emisjon : Foreligger ikke

7) HMS Referanser

- HMS fakta : Foreligger ikke
- Spesielle tiltak ved brannslukning, temperatur og – eller fuktendringer: ingen spesielle tiltak

8) Behandlingsmåtte for avfall iht. NS 9431

- Avfallstype : Blandet avfall
- Avfallshåndtering: (Material gjenvining) : Leveres i godkjent motakk
- Opprinnelse - Næring: bygg og anlegg
- Kode for avfallsbehandling: 9999
- Øvrige opplysninger:

9) Teknisk service

- **Produsent / importør: Uponor A/S**
- **Organisasjons.nr : 960 253 108**
- **Post adresse: Postboks 23**
- **Post nr / sted: 1541 Vestby**
- **Telefon: 64 95 66 00**
- **E-post: vvs.no@uponor.com**
- **Internett adresse: www.uponor.no**