



## Løslens PP-V metrisk For muffesystem metrisk og BS

### Model:

- Tilkoblingsdimensjoner: ISO 7005, EN 1092, BS 4504, DIN 2501
- **Boltsirkel PN10**
- Full-plastkrave PP-GF (30% glassfiberforsterkning)

<sup>1)</sup> Egnet for muffe- og speilsveissystemer

<sup>2)</sup> Ikke for BS

<sup>3)</sup> Kombinert versjon, metrisk - ANSI

AL: Antall hull

|     | d    | DN   | PN    | Kode               | Vekt  | D    | D1   | D2   | D3   | H max. | AL | SC  |
|-----|------|------|-------|--------------------|-------|------|------|------|------|--------|----|-----|
|     | (mm) | (mm) | (bar) |                    | (kg)  | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm)   |    |     |
| 1   | 20   | 15   | 16    | <b>727 700 406</b> | 0,093 | 95   | 65   | 28   | 14   | 16     | 4  | M12 |
| 1   | 25   | 20   | 16    | <b>727 700 407</b> | 0,120 | 105  | 75   | 34   | 14   | 17     | 4  | M12 |
| 1   | 32   | 25   | 16    | <b>727 700 408</b> | 0,151 | 115  | 85   | 42   | 14   | 18     | 4  | M12 |
| 1   | 40   | 32   | 16    | <b>727 700 409</b> | 0,244 | 140  | 100  | 51   | 18   | 20     | 4  | M16 |
| 1   | 50   | 40   | 16    | <b>727 700 410</b> | 0,297 | 150  | 110  | 62   | 18   | 22     | 4  | M16 |
| 1   | 63   | 50   | 16    | <b>727 700 411</b> | 0,362 | 165  | 125  | 78   | 18   | 24     | 4  | M16 |
| 1   | 75   | 65   | 16    | <b>727 700 412</b> | 0,487 | 185  | 145  | 92   | 18   | 26     | 4  | M16 |
|     | 90   | 80   | 16    | <b>727 700 413</b> | 0,550 | 200  | 160  | 110  | 18   | 27     | 8  | M16 |
| 2   | 110  | 100  | 16    | <b>727 700 414</b> | 0,640 | 220  | 180  | 133  | 18   | 28     | 8  | M16 |
|     | 140  | 125  | 16    | <b>727 700 416</b> | 0,781 | 250  | 210  | 167  | 18   | 30     | 8  | M16 |
| 2/3 | 160  | 150  | 16    | <b>727 700 417</b> | 1,050 | 285  | 240  | 190  | 22   | 32     | 8  | M20 |
| 3   | 200  | 200  | 16    | <b>727 700 419</b> | 1,629 | 340  | 295  | 226  | 22   | 34     | 8  | M20 |
| 3   | 225  | 200  | 16    | <b>727 700 420</b> | 1,400 | 340  | 295  | 250  | 22   | 34     | 8  | M20 |
|     | 250  | 250  | 10    | <b>727 700 421</b> | 2,229 | 395  | 350  | 277  | 22   | 38     | 12 | M20 |
|     | 280  | 250  | 10    | <b>727 700 422</b> | 1,651 | 395  | 350  | 310  | 22   | 38     | 12 | M20 |
|     | 315  | 300  | 10    | <b>727 700 423</b> | 2,461 | 445  | 400  | 348  | 22   | 42     | 12 | M20 |
|     | 355  | 350  | 10    | <b>727 700 424</b> | 3,000 | 515  | 460  | 388  | 22   | 46     | 16 | M20 |
|     | 400  | 400  | 10    | <b>727 700 425</b> | 5,135 | 574  | 515  | 442  | 26   | 50     | 16 | M24 |

De tekniske data er uforpliktende. De er hverken uttrykk for garanterte egenskaper, funksjoner eller for garantert holdbarhet. Rett til endringer forbeholdes. Våre generelle salgsbetingelser er gjeldene.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)

Internet: <http://www.gfps.com>