



Husqvarna K 535i

Husqvarna K 535i er en lett, batteridrevet motorkapper med lavt vibrasjonsnivå og brukervennlig ergonomi. Det ypperlige effekt-til-vekt-forholdet gjør den til et allsidig redskap til lettere arbeid med harde materialer og perfekt for rask og effektiv kapping. Den er egnet for bruk på hageplater av betong og på granitt, takstein og gulvfliser. K 535i kan brukes både til våt- og tørrkapping. Den er kompatibel med Husqvarna BLi200-/BLi300-batteriene.



Smart batteriplassering

Batteriplasseringen med sidemating gir maksimal kjøling og minimerer slam- og støvoppsamlingen.



Lett og enkel å manøvrere

Den slanke designen og lave vekten gjør den enkel å løfte, kontrollere og manøvrere under bruk. Dette, kombinert med oppsiktsvekkende lave vibrasjonsnivåer, gjør at maskinen passer perfekt for lette betongjobber.

System med ett batteri

Du kan enkelt flytte batteriet fra ett produkt til et annet uten å måtte avbryte arbeidet.



Null CO2-utslipp under bruk

Nyt friheten ved å jobbe med en elektrisk maskin. Utforsk potensialet i nye bruksområder ved å kjøre maskinen innendørs eller i byområder med fastsatte utslipps- eller støykrav.

FUNKSJONER

- One battery system
- Lightweight manoeuvrability
- Smart battery placement
- Null CO2-utslipp under bruk
- Intuitive keypad
- Egenutviklet børsteløs motor gir et høyt og jevnt dreiemoment.
- Perfect balance
- Ergonomic handles
- Rope eyelet
- Electric blade brake

Tekniske spesifikasjoner	
KAPASITET	
Maks hastighet utgående aksel	5940 o/min
Periferihastighet, maks.	70 m/s
DIMENSJONER	
Bruttovekt	4400 g
Netto vekt	3500 g
Senterdiameter	22.23 mm
Bladdiameter max	230 mm
Bladflensdiameter	60 mm
Bladtykkelse, maks	3 mm
Maks. skjæredybde	76 mm
Produktstørrelse, høyde	310 mm
Produktstørrelse, lengde	560 mm
Produktstørrelse, bredde	220 mm
Vekt	3.5 kg
MOTOR	
Motorkjøling	Fan/Air
UTSTYR	
UNC vanntilkobling	Gardena Male
SMØREMIDDEL	
Motorkjøling	Fan/Air
LYDNIVÅ	
Lydeffektnivå, målt	111.5 dB(A)
Lydtrykksnivå ved brukerens øre	100.5 dB(A)
VIBRASJONER	
Daglig vibrasjonseksposering (A8)	0.9 m/s ²
Vibrasjoner i venstre håndtak	2.1 m/s ²
Vibrasjoner i høyre håndtak	2.5 m/s ²
EMBALLASJE	
Packaging length	560 mm
Packaging width	220 mm
Packaging height	310 mm