



## Joti gulvsluk - Plast




### A-sluk, side 45°, Ø75 anobring

**NRF nr:** 340 16 79  
**Materiale:** PP svart  
**Kapasitet:** Minst 0,8 l/s. Produktsertifisert iht. produktstandard EN 1253  
**Anslutning:** Side 45 grader, Ø75 mm.  
**Ristdimensjon:** Ø163 mm.  
**Øvrig:** Anboringssluk med 3 stk. 40 mm. anboringer. Skrudd klemring, plastrist og vannlås er standard ved levering.




### A-sluk, Bunn Ø75 anobring

**NRF nr:** 340 16 77  
**Materiale:** PP svart  
**Kapasitet:** Minst 0,8 l/s. Produktsertifisert iht. produktstandard EN 1253  
**Anslutning:** Bunn, Ø75 mm.  
**Ristdimensjon:** Ø163 mm.  
**Øvrig:** Anboringssluk med 4 stk. 40 mm. anboringer. Skrudd klemring, plastrist og vannlås er standard ved levering.



### A-sluk, Bunn Ø110 anobring

**NRF nr:** 340 16 78  
**Materiale:** PP svart  
**Kapasitet:** Minst 0,8 l/s. Produktsertifisert iht. produktstandard EN 1253  
**Anslutning:** Bunn, Ø110 mm.  
**Ristdimensjon:** Ø163 mm.  
**Øvrig:** Anboringssluk med 4 stk. 40 mm. anboringer. Skrudd klemring, plastrist og vannlås er standard ved levering.



### AU-sluk, side, Ø75 anobring, undermontert

**NRF nr:** 340 16 85  
**Materiale:** PP svart  
**Kapasitet:** Minst 0,8 l/s. Produktsertifisert iht. produktstandard EN 1253  
**Anslutning:** Side, Ø75 mm.  
**Ristdimensjon:** Ø163 mm.  
**Øvrig:** Undermontert anboringssluk med 3 stk. 40 mm. anboringer. Skrudd klemring, plastrist og vannlås er standard ved lev.