

Forbedrer kvaliteten på vannet hos deg



Bedre smak med filtrert vann

Cuno AP117 Kullfilterpatron

Filterpatron for reduksjon av smak, farge, lukt og klor i vann. Patronene har en finhet på 5 mikron eller 5 tusendels millimeter. Patronen er beregnet på drikkevann og for mindre vannmengder 7-10 liter/minutt. Monteres i 9 3/4" filterhus, plast Cuno AP055T eller metall, Cuno AP1610.

NRF 4004644



NRF	Betegnelse	Mål i millimeter	Materiale	Kapasitet	Maks temp.
4004641	AP110	6,4 x 24,8 (9 3/4")	Polypropylen	1,2 m3/hr	76,7
4004642	AP111	6,4 x 24,8 (9 3/4")	Polypropylen	1,2 m3/hr	76,7
4004643	AP124	6,4 x 24,8 (9 3/4")	Polypropylen	1,2 m3/hr	76,7
4004644	AP117	6,4 x 24,8 (9 3/4")	Kull	0,5 m3/hr	37,8

Cuno AP110, AP111 og AP124 Partikkelpatron

Filterpatron for reduksjon av partikler i vann. Laget av cellulose og melamine. Patronene har finhet på 5, 25 og 50 mikron / tusendels millimeter. Filterpatronene er beregnet for drikkevann og for vannmengder fra 20 liter / minutt pr patron. Monteres i 9 3/4" filterhus, plast Cuno AP055T eller metall, Cuno AP1610.

NRF 4004641, 4004642 og 4004643



Cuno AP055T Filterhus i plast

Filterhus beregnet for drikkevann med filterpatroner som Cuno AP 117, 110, 111 og 124. Filterhuset har $\frac{3}{4}$ " innvendig tilkøpling. Maks trykk er 8,62 bar og maks temperatur 38 °C. Filterhuset inneholder nøkkel for bytte av filterpatron samt Cuno AP110 filterpatron 5 mikron. Brakett for montering på vegg bestilles separat.

NRF4004639



NRF	Betegnelse	Tilkøpling	Mål i millimeter	Maks Trykk	Materiale	Kapasitet	Maks temp.
4004639	AP055T	$\frac{3}{4}$ "	333 x 116	2 - 8,62 Bar	Plast	1,2 m3/hr	38
4004648	AP1610	$\frac{3}{4}$ "	310 x 106	2 - 21 Bar	SS304	1,2 m3/hr	90



Cuno AP1610 Filterhus i metall

Filterhus beregnet for drikkevann med filterpatroner som Cuno AP 117, 110, 111 og 124. Filterhuset har $\frac{3}{4}$ " innvendig tilkøpling. Maks trykk er 21 bar og maks temperatur 90 °C. Filterhuset inneholder nøkkel for bytte av filterpatron, brakett for montasje på vegg og Cuno AP110 filterpatron 5 mikron.

NRF4004648

Norvann AS
Vebjørns vei 3
3400 LIER
Tlf: 32 24 38 90
Faks: 32 24 38 91
www.norvann.no