

HYDROPEDIA

- ANSATSER
- DEMONTERBARE KUPLINGER
- FLENSER
- HURTIGKUPLINGER, SVIVLER
- INDUSTRI-SLANGETILBEHØR
- INTERLOCK
- VENTILER
- MASKINER
- PNEUMATIKK
- PÅPRESSBARE KUPLINGER
- RØR
- RØRKLAMMER
- SENTRALSMØRING
- SLANGER**
- SLANGEKLEMMER
- SNITTRINGSARMATUR
- TESTUTSTYR, FILTER, MANOMETER
- TILBEHØR

NYHETER

TJENESTER

AVDELINGER

KATALOGER OG BROSJYRER

OM HYDROSCAND

FAGBLOGG

OXYAR

TRANSPARENT PVC SLANGE

1429-XX



Produktgruppe

140

Innvendig

PVC

Utvendig

PVC

Temperatur min. °C

-10

Temperatur maks. °C

+60

Medie

Næringsmiddel, vann, luft

Innlegg

Ingen

Egenskaper

Laboratorieslangeslange, brukes også som luft- og vannslange.

Utførelse

Glatt, transparent

Medie



PRODUKTINFO

Artikkelnr.	ID mm	OD mm	Tykkelse mm	Bøye rad. mm	Lengde m/rull
14290002	3	6	1,5	24	200
14290004	4	7	1,5	32	200
14290005	5	8	1,5	40	200
14290006	6	9	1,5	48	200
14290008	8	12	2	64	100
14290010	10	14	2	80	100
14290012	12	17	2,5	120	100
14290013	13	19	3	130	100
14290016	16	21,5	3	160	100
14290018	18	25	3,5	180	50
14290019	20	25	3	195	50
14290025	25	34	4,5	250	50
14290030	30	40	5	300	30
14290040	40	50	5	400	30

KONTAKT

- ✚ Våre avdelinger og hovedkontor
- ✚ Autoriserte forhandlere
-  Hydroscand Norge
-  Hydroscand Norge
-  Hydroscand Norge

OM HYDROSCAND

- ✚ Om Hydroscand
- ✚ Jobb hos oss
- ✚ Cookies og personvern

HYDROSCAND INTERNATIONAL

- ✚ Select country
- ✚ Select company
- ✚ Skoleprosjekt i Sør-Afrika

INFORMASJON

- ✚ Nyheter
- ✚ Messer og aktiviteter
- ✚ Kataloger
- ✚ Registrer deg som kunde!
- ✚ Personvern i Hydroscand Norge (GDPR)

