

Stærk notsikkemaskine til hurtig, økonomisk notning af rør til rørkoblingssystemer. Til installation, sprinkleranlæg, boilerum, industri og bjergværksdrift. Til byggeplads og værksted.

Stålrør	DN 25–300 1–12" s ≤ 7,2 mm
---------	----------------------------------

Rustfrie stålrør, kobber-, aluminium-, PVC rør.

## REMS Collum RG – elektrisk notsikning indtil 12". Hurtig og økonomisk. Fremføring af trykrullen med oliehydraulisk trykcylinder.

### Konstruktionsmåde

Robust, kompakt, konstruktion velegnet til byggepladser. Fordelagtige mål, fordelagtig vægt, notsikkforsats med drivmaskine kun 31 kg. Til arbejdsbord. Understel eller kørbart understel som tilbehør, for let transport, står stabilt og med optimal arbejdshøjde.

### Drift

Kraftig og hurtig, f.eks. notsikning af 6" stålrør med REMS Collum RG på kun 52 s. Stabilt, kompakt gear, vedligeholdelsesfrit. Robust, stærk 1200 W universalmotor (REMS Collum RG og REMS Collum RG 2 Compact) eller 1700 W universalmotor (REMS Collum RG 2) til intensiv brug ved store dimensioner. Sikkerheds-vippekontakt. Sikkerhedsfodpedal med hunstik til ergonomisk arbejde som tilbehør.

### Notsikkemaskine forsats

Kompakt, byggepladsvenlig konstruktion. Robust, stærkt metalhus. Nem håndtering, nem at bære – kun 26 kg. Oliehydraulisk trykcylinder med kraftfuld fremføring af trykrullen. Tryk påføres ved hjælp af hånd-hydraulikpumpe. Individuelt indstilleligt notdybdeanslag med finindstilling til automatisk begrænsning af notdybden.

### Notruller

De gennemprøvede REMS notruller med optimalt afstemte diameterforhold til trykrulle/modtrykrulle garanterer en sikker drejning af røret da rullerne holder fast – med resultat – præcise noter. Notruller i sejthærdet, specialhærdet stål sikrer ekstra lang levetid. 3 par notruller (trykrulle, modtrykrulle) til det samlede arbejdsområde DN 25–300, 1–12", let at udskifte. Notruller Cu (trykrulle, modtrykrulle) til kobberør 54–159 mm. Notruller INOX (trykrulle i rustfrit stål, modtrykrulle i sejt, hårdt, særligt hærdet specialstål, forniklet) til stålrør i rustfrit stål 2–6" og 8–12". Notruller til aluminium, PVC-rør på forespørgsel.

### Materialeunderstøttelse

Superstabil materialeunderstøttelse REMS Herkules XL 12" til rør op til 12" (side 102).



Info



Tested by electrosuisse >>>



Understel, kørbart (tilbehør)

Herkules 3B (tilbehør)

## Leveringen omfatter

**REMS Collum RG.** Notsikkemaskine forsats til påføring af noter på rør til rørkoblingssystemer DN 25–300, 1–12". Notsikkemaskine forsats, hånd-hydraulikpumpe. Integreret indstilleskive til automatisk notdybdeanslag. 1 par notruller (trykrulle, modtrykrulle) 2–6", unbrakonøgle. Drivmaskine med vedligeholdelsesfrit gear, stærk universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, sikkerheds-vippekontakt, Overbelastningssikring. Til arbejdsbord, understel eller kørbart understel. I karton.

Beskrivelse	Udførsel	Art.-nr.
<b>Collum RG</b>	Universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, Overbelastningssikring. 29 min <sup>-1</sup>	347006R220
<b>Collum RG 2</b>	Universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1700 W. 28 min <sup>-1</sup>	347008R220
<b>Collum RG 2 Compact</b>	Universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, Overbelastningssikring. 26 min <sup>-1</sup>	347009R220

Andre netspændinger kan leveres på forespørgsel.

## Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.
<b>Understel</b>	849315R
<b>Understel, kørbart</b>	849310R
<b>Sikkerhedsfodpedal med hunstik</b>	347010R220
<b>REMS Herkules</b> materialestøtte, se side 102.	
<b>Notruller</b> og yderligere tilbehør – se side 50.	

