

Glidex® Armaturfedt

- by Unipak

Glidex® Armaturfedt er dråbegodkendt til drikkevand af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.



Glidex Armaturfedt, er fremstillet af en 100% ren, lugtsvag silikoneolie. Glidex Armaturfedt fås i en lille og handy plasttube med 30g og i en 900g dåse.

Glidex® Armaturfedt

Glidex Armaturfedt er fremstillet til smøring af O-ringe i drikkevandsarmaturer. Glidex Armaturfedt er særdeles velegnet til EPDM- og NBR-gummi. Temperaturbelastning fra -40 til +200 °C. TZW/UBA-godkendt til drikkevand.

Dråbegodkendt til drikkevand GDV 06/00005



BRUGSANVISNING:

1. Rengør delene for evt. kalk, sand og anden snavs.
2. Påfør en passende mængde armaturfedt og fordel herefter armaturfedtet jævnt på emnerne som skal samles/behandles, hvorefter samling foretages.

FORSIGTIG! Spild på gulve og skosåler kan medføre stor risiko for faldulykker.

Brug aldrig silikoneolier i forbindelse med malerarbejde. Selv meget små mængder forhindrer maling i at hæfte.

Emballage	Karton	Vare-nr.	VVS-nr.	RSK-nr.	NRF-nr.	LVI-nr.
30 g. tube	(24 stk./æske)	2010003	745314030	8346010	9507799	3265410
900 g. dåse	(6 stk./æske)	2010090	745314090	8346012	9507801	3265411
GDS-sæt 30 g. tube		2010803	745314230	8346011	9507895	2241401

Yderligere produktinformation, sikkerhedsdatablade, demo-videoer, brugsanvisninger m.m. findes på: www.unipak.dk
Vi udvikler løbende vore produkter og forbeholder os derfor retten til ændringer uden forudgående varsel.
Ovenstående oplysninger er givet på basis af tests og erfaringer. Da brugen af produktet er uden for vores kontrol, anbefales prøveinstallation for at sikre, at produktet er egnet til den ønskede installation.