

### Malin høyskap 40 cm



NRF nr.

NRF nr.	Varenavn	Mål bxdxh (cm)	Vekt (kg)	Beskrivelse	GTIN/EAN
7011665	Malin høyskap Hvit høyglans	40x40x165	30,5	Høyskap med 1 dør og 2 skuffer	8435294543223
7011666	Malin høyskap Grå matt	40x40x165	30,5	Høyskap med 1 dør og 2 skuffer	8435294544428
7011668	Malin høyskap Hvit matt	40x40x165	30,5	Høyskap med 1 dør og 2 skuffer	8436005294113
7011669	Malin høyskap Sand matt	40x40x165	30,5	Høyskap med 1 dør og 2 skuffer	8436005297404
7011167	Malin høyskap Eik	40x40x165	30,5	Høyskap med 1 dør og 2 skuffer	8435294542233
1383873	Malin høyskap valnøtt	40x40x165	30,5	Høyskap med 1 dør og 2 skuffer	8435294597578
7012668	Malin høyskap mørk eik	40x40x165	30,5	Høyskap med 1 dør og 2 skuffer	8435294509885

## PRODUKTDATA

### Materialer:

Skrog: 16 mm melaminbelagt spon i hvit høyglanslakk  
Dører: 19 mm MDF med 5 lag hvit høyglanslakk  
Kanter: 0,8 mm PVC kantbånd  
Håndtak: Forkrommet stål  
Hyller: 2 stk hyller i 16 mm melaminbelagt spon i hvit høyglanslakk

### Monteringsmål:

Vi anbefaler en kubbing med minimum 10 cm høyde og tykkelse på 3,6 cm. Kubbemål beregnes ut fra standard høyde fra ferdigstøpt gulv til topp høyskap på 190 cm.

OBS! Husk å forsegle skruehullene med silikon for å unngå vanninntrenging i veggen.

Avstand fra topp høyskap til c/c feste: 2 cm

**Anbefalt kubbing fra gulv: 183 - 193 cm**

### Egenskaper:

2 uttrekkbare skuffer neders  
Faste hyller i øvre del  
Kan både høyre- og ventrehengsles  
UV-lakk

## PRODUKTBESKRIVELSE

Malin høyskap 30 har to justerbare glasshyller i den øvre delen og to faste hyller i den nedre. Du velger selv om dørene skal åpnes mot høyre eller venstre.

## ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

For daglig rengjøring, tørk av produktet med en myk, fuktig klut og litt mildt rengjøringsmiddel om nødvendig. Unngå rengjøringsmidler med slipende eller etsende effekt som ammoniakk, alkohol, blekemiddel eller slipemiddel.

### For armatur og servant:

Mikrofiberklut og andre rengjøringsvumper med slipende effekt bør ikke brukes, da disse kan skade overflaten. Rengjøringsmiddel skal ikke virke lenger enn nødvendig, følg bruksanvisningen på rengjøringsmiddelet. Skyll av med rent vann og tørk av med ren, tørr klut. Også rester av badeprodukter som såpe, dusjsåpe og sjampo kan medføre skader på armatur og porselen. Derfor gjelder det også her å skylle med rent vann etter bruk. Kalkavleiringer kan forebygges ved regelmessig rengjøring. Kalkavleiringer fjernes med vanlig husholdningseddik eller eddikbaserte rengjøringsmidler.

### For baderomsmøbler:

Våre baderomsprodukter er spesielt utviklet for bruk i baderom og er laget av fuktbestandige materialer både på ut- og innsiden. Til tross for dette bør de ikke bli stående i oppsamlet vann, eller utsettes for ekstremt høyt fuktinnvå. Tørk alltid av sprut så fort som mulig, for å unngå at fukten trenger inn i møbelet. Sørg for at baderommet er godt ventilert og ikke plasser møbelet i nærheten av badekar eller dusj hvis det er fare for at det kan bli utsatt for vannsprut.



Alle bad skal være godt ventilerte med en tilpasset avtrekksvifte.



Tørk av overflødig vann, vannsøl eller kondens etter bruk.



Møbelet vaskes med en myk, fuktig klut.



Bruk ikke slipende, skrubbene eller blekende vaskemidler.

## TILLEGGSINFO

### Pakningens innhold:

Høyskap, ferdig montert

Monteringssett

Monteringsanvisning



**PEFC**

PEFC/03-44-06

Produkter markert med PEFC logo kan leveres som PEFC sertifisert

[www.pefc.no](http://www.pefc.no)