



## Cupori 150 (PlusPrisol)

**Cupori 150 (PlusPrisol)** er et forhåndsisolert kobberør som passer til drikkevannsrør, varmesystemer og kjølesystemer med væskesirkulering. Isolasjonen forbedrer lydisoleringen og reduserer kondensering og varmetap. Forhåndsisolerte rør fra Cupori er enkle å bøye. Røret kan loddes eller kobles med kapillære rørdeler, eller med press og klemringskoblinger som ikke krever varmearbeid. **Herdning:** Glødet. **Leveringsform:** Kveiler.

### Produktfakta



### Produktdata

- Rørene er myke og herdede med sømløs varmeisolering
- Spesielt for installasjon inne i vegg- og gulvstrukturer
- Isolerer lyd og reduserer kondens og varmetap
- Isoleringen tåler at røret bøyes
- Produsert i overensstemmelse med EN1057 standard
- Typogodkjent
- Rør tilgjengelig i 25 m kveiler
- Allsidige koblingsmuligheter med kapillær-, kompresjons- og presskobling

## Varmeisolerte kobberør, mykglødde (R220), EN 1057 25 m i ring

NRF nr.	Utvendig diameter, mm	Godstykkelse, mm	Innvendig diameter, mm	Utvendig diameter med mantel, mm	Vekt, kg/m	Maks arb. trykk, bar*
5002063	12	1,0	10,0	32	0,31	104
5002064	15	1,0	13,0	35	0,39	82
**	18	1,0	16,0	48	0,48	67
**	22	1,0	20,0	52	0,59	54
**	28	1,2	25,6	58	0,90	51

\*) Maks arbeidstrykk er beregnet ut fra mykglødet kobberør med  $R_m = 200 \text{ N/mm}^2$  og en sikkerhetsfaktor på 3,5. Beregningene gjelder kun for kobberør, ikke for fittings.

\*\*\*) Kan leveres på forespørsel