

## FLATSLANGE PVC

1405-0X



<b>Produktgruppe</b>	140
<b>Innvendig</b>	PVC
<b>Utvendig</b>	PVC
<b>Temperatur min. °C</b>	-20
<b>Temperatur maks. °C</b>	+60
<b>Medie</b>	Vann
<b>Innlegg</b>	Syntetisk tekstil
<b>Sikkerhetsfaktor</b>	1:3
<b>Egenskaper</b>	Trykk og avløpsslange for pumper. Brukes også som beskyttelsesslange på kabler. Andre trykklasser på forespørsel. Nevnte arbeidstrykk gjelder ved +20 C.
<b>Utførelse</b>	Flatslange, glatt, blå

### Medie



Artikkelnr.	ID mm	OD mm	Vekt kg/m	Lengde m/rull	WP MPa
14050012	19	21.6	0.11	100	0,70
14050016	26	29.0	0.17	100	0,70
14050020	33	35.9	0.20	100	0,70
14050024	40	42.6	0.21	100	0,50
14050032	52	54.7	0.27	100	0,50
14050040	65	68.0	0.38	100	0,40
14050048	77	80.4	0.53	100	0,40
14050064	103	106.5	0.70	100	0,30
14050080	128	132.0	0.94	100	0,30
14050096	153	157.0	1.18	100	0,30
14050204	204	212.0	1.90	100	0,20
14050250	257	262.2	2.65	100	0,20