

Senterkupling

Senterkupling

Benyttes i JRG Sanipex veggboкс, det originale rør i rør systemet for distribusjon av tappevann til bad, kjøkken, vaskerom etc.

Senterkupling for tilkobling av utstyr ut av veggboксen.



Viggo Kristoffersen
Teknisk
Inneselger

vik@armaturjonsson.no
917 84 033



Robin Thomsen
Teknisk
Inneselger

rth@armaturjonsson.no
411 11 043

Produkttabell : Senterkupling

Varetekst	Kat.nr.	NRF-nr.	Eskestr.
Senterkupl. u/avst. 1/2"x 3/4" m/dekkskive	85000038	511 29 32	10 stk
Senterkupl. m/avst. 1/2"x 3/4" m/dekkskive	85000021	511 29 34	10 stk
Senterkupl. u/avst. 3/4"x 3/4" m/dekkskive	85000027	511 29 06	10 stk

Beskrivelsestekst : Senterkupling

Det skal benyttes RIR- system som type JRG Sanipex.

Systemet består av rør, fordelere, skap og veggboксer med tilbehør.

Rørsystemet skal ha Sintef Byggforsk Teknisk Godkjenning (f.eks. TG2464).

Rørsystemet skal ha kuplinger av en slik utførelse at det sikrer fullt gjennomstrømning uten innsnevringer, som reduserer risikoen for strømningsstøy og dødlommer. Videre reduseres risikoen for legionella i systemet. Kuplingene skal være tilpasset PE-X-rørets egenskaper med hensyn til ekspansjon, skal monteres med spesialverktøy og trekkes til med systemets momentnøkkel for å sikre mot lekkasjer ved termisk utvidelse. Det skal benyttes rørsystem hvor kuplinger og rør kan demonteres og monteres. Som hovedretningslinje for utførelsen skal det benyttes Byggebransjens våtromsnorm, blad 42.210 RIR-systemer.

Maks. temperatur: 95 °C

Maks driftstemperatur: 70 °C

Trykkklasse: PN10

Det skal benyttes veggboксer ved alle tappesteder. I våtsone skal systemets mansjett benyttes. Det skal benyttes fordelerskap som tilhører rørsystemet. Avløp fra fordelerskap skal monteres synlig i rom med sluk. Spikeravvisere skal benyttes ved gjennomføring i stendere iht. systemets monteringsveiledning.