

420025 NOHA Premium

Håndsløkke 5 kg CO₂



NOHA Premium 5 kg CO₂ [89B]

NOHA Premium Sløkke er egnet for næringsbygg og industri som ønsker høyeste ytelse i samsvar til minste miljøpåvirkning. Samtidig er Premium sløkke framtidsrettet og klargjort for NOHA Service- og vedlikeholdsprogram der NOHA kan garantere et pålitelig produkt med hovedformål å redde liv og verdier.

Premium Brannsløkke er spesielt laget for bruk i en tidlig fase (første 15 minuttene ved brannutløp) der NOHA har mulighet å bidra via service organisasjon at riktig produkt er installert på rett plass for beste beredskapsplan.

En trykkladet CO₂ håndsløkke er særlig effektiv mot brann i elektrisk og elektronisk utstyr, brannfarlige væsker og gasser, klasse B.

CO₂ fortrenger oksygen og sløkke ved kvelning av brannen uten at det oppstår sekundærskader og forurensing av miljøet. CO₂ gassen er kondensert og holder en temperatur på rundt - 78°C ved utløp.

NOHA Premium Håndsløkke 5 kg CO₂ er egnet til sløkking av brann i datarom, tekniske rom, ved elektriske tavler og annet elektronisk utstyr.

Brannklasse

B - Klasse: Mot væskebranner som i bensin, olje, lakk, maling og lignende.

Kontroll og etterfylling

Brannsløkkeren skal etterfylles etter bruk, selv etter delvis bruk. Benytt kun originale produkter, deler og sløkkemiddel i henhold til godkjenning. Skal kontrolleres periodisk i henhold til NS 3910 i Norge, og SS 3656 i Sverige.

NOHA bestillingsnummer

420025

Spesifikasjoner:

Omgivelser	Ikke korrosiv
Sløkkemiddel	CO ₂
MSDS Id:	312039 (K5G)
Temperatur (°C)	-30 til +60 °C
Materiale Sylinder	Aluminium
Slange type	EPDM
Ventil material	Nikkelbelagt messing
Effektiv tømmetid (s)	>11.7
Kastelengde (m)	2,5
Arbeidstrykk +20°C (Bar)	56
Testtrykk (Bar)	212
Vekt (kg)	12.4
Drivgass	CO ₂
Effekt klasse	89B
Farge	Rød RAL3000
Beholder diameter (mm)	Ø162
Beholder Høyde (mm)	755
Dimensjoner (mm)	250 x 688 x 162
Godkjenning	EN 3, MED 2014/90/EU, PED 2014/68/EU