

Henco Sprinkler

1. Produktbeskrivelse

Henco XPress Sprinkler er testet og sertifisert for bruk i fastmonterte våte sprinkleranlegg i henhold til internasjonale retningslinjer. Maksimalt driftstrykk kan gå så høyt som til 12,5 bar, avhengig av mål og godkjenningene som kreves.

Med Henco XPress-systemet får installatører en komplett og svært fleksibel løsning.

Med flerlagsrøret PE-Xc/AL/PE-Xc fra Henco får du alle fordelene ved metall og syntetiske materialer. I tillegg får du de dokumenterte egenskapene ved PVDF-press rørdeler kombinert med brukervennlige verktøy – resultatet blir et prima sprinkleranlegg.

Artikkelnr: **See www.henco.be**

Materialer: **Henco flerlagsrør PE-Xc/AL/PE-Xc + PVDF press fittings**

Dimensjoner: **Se www.henco.be**

Max driftstrykk: **12.5 bar**

Temperatur: **-10°C up to +70°C**

Medium: **Sprinkler anlegg**

Godkjenninger: **Henco multilayer pipe holds certificates all over the world. Contact Isiflo in you need any more info.**



Overflatebehandling: **Ingen**

Farge:

Annen informasjon:



2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder:

Can be cleaned with mild soap water. Use a clean and damped cloth.

Ettersyn / Kontroll:

Sjekk for lekkasjer.

Vedlikeholdsinstruks og – intervall:

Ingen vedlikehold nødvendig

Raufoss Water & Gas AS

Henco Sprinkler

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid uten utskiftinger:

>50 år.

Garanti og vilkår:

5 år mot fabrikkasjonsfeil.

Fuktbestandighet:

Påvirkes ikke av fukt.

Renholdsvennlighet:

God.

Øvrige opplysninger:

Produktdetaljer og bruksanvisning:

www.henco.be www.isiflo.no

4. TEKNISK SERVICE

Produsent / importør	Henco Nv
Postadresse	Toekomstlaan 27
Postnr og poststed	2200 Herentals - Belgium
Telefon	+32 14 28 56 60
E-post	info@henco.be
Internett	www.henco.be