

Sortiment: El og tele

Rør, kummer og deler for kabelbeskyttelse

Innhold

Kabelbeskyttelsesrør	3
PE kveiltrør	3
PP rette lengder	3
FastGuard	3
Tripla kabelrør	4
Opto kabelrør	4
PE røde kabelrør	5
Deler	6
Muffer	6
Pakninger	7
Endestykker	8
Bend	9
Markeringsbånd og -nett	10
Annet tilbehør	12
Kabelkummer	14
600 x 550	14
860 x 380	14
600 x 560	14
800 x 600	14
1150 x 550	15
Garden Hub	15

Kabelbeskyttelsesrør

PE kveilrør

SN8.

NRF	Uponor nr.	D mm	L m	Beskrivelse	Ant. stk./forp.
3023807	1055253	50/42	50	Grønn	9
3023805	1051596	50/42	50	Gul	9
3023894	1055252	50/42	50	Oransje	9
3023803	1051595	50/42	50	Rød	9
3023826	1055204	110/95	50	Grønn	5
3023844	1055258	110/95	50	Gul	5
3023827	1055257	110/95	50	Rød	5



PP rette lengder, glatte

SN8. Utblokket muffe.

NRF	Uponor nr.	D mm	L m	Beskrivelse	Ant. stk./forp.
3023821	1143606	75	6	Oransje (vegmyndigheter)	50
3023818	1143611	75	6	Rød	50
3024081	1088981	110	6	Oransje (vegmyndigheter)	50
3024082	1088982	110	6	Rød	50
3024083	1088983	110	6	Gul	50
3024084	1088984	160	6	Oransje (vegmyndigheter)	28
3024085	1088985	160	6	Rød	28



FastGuard – delbart kabelbeskyttelsesrør

Laget av PP. Farger: gul, grønn, rød. Med smart låsefunksjon. For beskyttelse av eksisterende kabler over og under bakken. EBR-betegnelse SRS.

NRF	Uponor nr.	D mm	L m	Beskrivelse	Ant. stk./forp.
1443918	1142987	110	1	Gul	50
1443927	1142988	110	1	Grønn	50
1443930	1142989	110	1	Rød	50
1442928	1142990	160	1	Gul	50
1443929	1142991	160	1	Grønn	50
1443931	1142992	160	1	Rød	50



Tripla kabelrør

Med glatt inn- og utside. Et SRN-rør med forsterket ringstivhet 8 kN/m². Påsveiset muffe med integrert pakning. Vanntett løsning. Godkjent iht. EN 13476.



NRF	Uponor nr.	D mm	Lengde m	Vekt kg/stk.	Beskrivelse	Ant. m/ forp.
3023931	1051577	110/95	6	4,3	Gul	300
3023941	1051579	110/95	6	4,3	Grønn	300
3023935	1051580	110/95	6	4,3	Rød	300
3023938	1051584	110/95	6	4,3	Oransje	300
3023933	1051586	160/138	6	9,6	Gul	168

Opto kabelrør

Lavfriksjonsrør med glatt innside. Oppfyller friksjonskoeffisienten <0,10 i henhold til standarden SPCR:144. Farge: Svart med grønne striper eller svart med oransje striper.



NRF	Uponor nr.	Lengde m	D De/Du mm	Beskrivelse	Ca. vekt kg/ trommel
	1063247	2500	32/26	Engangstrommel	843
	1058024	100	32/26	Ring	30
	1092777	2000	40/29	Engangstrommel	1315
	1063253	2000	40/32,6	Engangstrommel	860
	1055091	100	40/32,6	Ring	44

PE røde kabelrør, PE SDR17 (non-pressure)

1-lags rør med svart innside og rød utside. Produseres iht. EN 12201. Benyttes for elektromuffesveis. Husk også å vinkle (skrape) innvendig kant før sveising.

NRF	Uponor nr.	D mm	Lengde m	Ant. stk./ forp.
	1097123	110 x 6,6	12	20
	1097124	125 x 7,4	*	18
	1097125	140 x 8,3	*	16
	1097126	160 x 9,5	12	14
	1120381	180 x 10,7	*	12
	1097103	200 x 11,9	12	10
	1097127	225 x 13,4	*	10
	1097104	250 x 14,8	12	8
	1120383	280 x 16,6	12	8
	1097105	315 x 18,7	12	3
	1120384	355 x 21,1	12	3



*Produseres til prosjekt.

PE røde kabelrør, PE SDR11 (non-pressure)

1-lags rør med svart innside og rød utside. Produseres iht. EN 12201. Benyttes for elektromuffesveis. Husk også å vinkle (skrape) innvendig kant før sveising.

NRF	Uponor nr.	D mm	Lengde m	Ant. stk./ forp.
	1120385	110 x 10,0	12	20
	1097132	125 x 11,4	*	18
	1097133	140 x 12,7	*	16
	1120386	160 x 14,6	12	14
	1120382	180 x 16,4	*	12
	1095340	200 x 18,2	*	10
	1097136	225 x 20,5	*	10
	1092814	250 x 22,7	*	8
	1097138	280 x 25,4	*	8
	1097139	315 x 28,6	*	3
	1095334	355 x 32,2	*	3



*Produseres til prosjekt.

Deler

Muffer

Muffe

Av PE. For dobbeltveggede rør. **MERK!** Leveres uten pakning.



NRF	Uponor nr.	D mm	L m	Ant. stk./forp.
3023898	s	50	80	Løse
	1061181	75	120	Løse
3014204	1053699	110/95	150	Løse
3020286	1051000	160	200	Løse

Muffe

For dobbeltveggede rør. Tett skjøtemetode. **MERK!** Leveres uten pakning.



NRF	Uponor nr.	D mm	Ant. stk./forp.
3023944	1050141	50	Løse

Dobbelmuffe inkl. pakning



NRF	Uponor nr.	D mm	Muffedybde mm	Vekt kg	Ant. stk./forp.
3024041	1050160	110	100	0,2	220/660
3024042	1050161	160	120	0,2	9/270

Pakninger

Pakning

For dobbeltveggede rør der det kreves en tett skjøt.

NRF	Uponor nr.	D mm	Ant. stk./forp.
1509764	1050146	50/42	Løse
3012351	1053647	110/95	Løse
2287702	1053659	160/138	Løse



Pakning

Fixring - Oljebestandig. For dobbeltveggede rør der det kreves en tett skjøt.

NRF	Uponor nr.	D mm	Vekt kg	Ant. stk./forp.
2287024	1050627	110	0,02	1
2357482	1050628	160	0,05	1



Endestykker

Plugg

Av PE.



NRF	Uponor nr.	D mm	Ant. stk./forp.
3020339	1050162	110	1

Ters

Av PE.



NRF	Uponor nr.	D mm	Ant. stk./forp.
3023899	1050168	60	100

Plugg

Av PP. For Tripla-muffe, tett system.



NRF	Uponor nr.	D mm	L mm	Vekt kg	Ant. stk./forp.
2357337	1050074	110	65	0,11	24/576
2258611	1050075	160	70	0,30	10/240

Anboringssring og hullverktøy



NRF	Uponor nr.	D mm	Beskrivelse	Vekt kg	Ant. stk./forp.
3220163	1003522	110	Anboringssring 110/125	1	125
3220164	1054314	160	Anboringssring 160/171	1	171
3220043	1053795	110	Hullsag 125/110	1	125
2397783	1053794		Senterholder med borekrone for hullsag	1	

Bend

Flexi-bend, SRN

Av PE. Svart farge. Sveiset muffe med integrert pakning = vanntett. For bøyning 0-90°.

NRF	Uponor nr.	D mm	Lengde mm	Vekt kg	Ant.stk./forp.
3023953	1054048	50	1,1	0,3	10
3023966	1050158	110	1,5	1,3	50
3023975	1050159	160	1,8	2,1	28



Bend 45° og 90°, SRS

Av PVC. Svart med konisk muffe. EBR-betegnelse SRS.

NRF	Uponor nr.	D mm	Radius/grader	Ant. stk./forp.
	1054045	160	1000/45°	1
	1054044	160	1000/90°	1



Bend 45° og 90°, SRE-P

Laget av PE. Svart med konisk muffe. EBR-betegnelse SRE-P.

NRF	Uponor nr.	D mm	Lengde mm	Beskrivelse	Ant. stk./forp.
	1054057	50	0,6	45°	500
	1054058	75	1,7	45°	800
	1054059	110	3,8	45°	800
	1054061	50	0,8	90°	500
	1054062	75	2,7	90°	800
	1054063	110	5,9	90°	800



Bend 15°, 30° og 90°

Laget av PVC. Svart.

NRF	Uponor	D mm	Beskrivelse	Ant. stk./forp.
3024043	1054043	110	15° R2000	150
3024044	1054042	110	30° R2000	150
3024045	1054041	110	90° R2000	84
3024046	1054040	110	90° R600	20



Markeringsbånd og -nett

SPP

Flat. Gul. Merket «Kraftkabel». EBR-betegnelse SPP.



NRF	Uponor nr.	D mm	Senterhull mm	Vekt kg/stk.	Ant. m/rull
	1055944	50 mm	195	6,85	100

SPN

Flat. Gul. Merket «Kraftkabel». EBR-betegnelse: SPN.



NRF	Uponor nr.	D mm	Senterhull mm	Vekt kg/stk.	Ant. m/rull
	1052598	125 mm	195	8,3	50
	1055945	170 mm	195	11,3	50
	1088225	200 mm	195	12,5	50
	1055946	300 mm	195	20,0	50

Markeringsnett MNN

Grønn. Merket «Svakstrøm/Optokabel». EBR-betegnelse MNN.



NRF	Uponor nr.	D mm	Vekt kg/stk.	Beskrivelse	Ant. m/rull
	1052597	100 mm*	6,8	Grønn	500
	1055933		0,1	Kabelskjot	

*Med syrefast rustfri tråd for posisjonering.

Markeringsbånd MBN

Gule merket «Kraftkabel», Grønne merket "Svakstrøm/Optokabel". EBR-betegnelse MBN.


NRF	Uponor nr.	D mm	Vekt kg/stk.	Beskrivelse	Ant. stk./ forp.
	1055926	50 mm x 250 m	1,2	Gul	12
	1055928	125 mm x 250 m	2,9	Gul	1
	1055930	125 mm x 250 m	2,9	Grønn	1



Markeringsbånd MBP

For pløying. Gul. Merket «Kraftkabel». EBR-betegnelse MBP.

NRF	Uponor nr.	D mm	Vekt kg/stk.	Ant. stk./forp.
	1055927	50 mm x 500 m	6,9	1



Markeringsbånd MBN

Oransje. Merket «Telekabel». EBR-betegnelse MBN.

NRF	Uponor nr.	D mm	Vekt kg/stk.	Ant. stk./forp.
	1055929	125 mm x 250 m	2,9	1



Annet tilbehør

Avstandsholder



NRF	Uponor nr.	D mm	Beskrivelse	Ant. stk./forp.
	1135462	D50/8	4 x 4 rør DY50	80
	1135463	D75/8	4 x 4 rør DY75	70
	1135464	D110/8	4 x 4 rør DY110	60
	1135465	D160/4	2 x 2 rør DY160	45

Festebrakett inkl. kile

Laget av kraftig varmgalvanisert materiale. For feste i fjell, asfalt osv. Alle dimensjoner passer til bor i dim. 23.



NRF	Uponor nr.	D mm	Ant. stk./forp.
	1054089	32	25
	1054090	50	25
	1054091	75	25
	1054092	110	25

Stolpefeste

For delt og hel kabelbeskyttelse ved stolper. I varmegalvanisert materiale.



NRF	Uponor nr.	D mm	Ant. stk./forp.
	1054084	32	20
	1054085	50	20
	1054086	75	10
	1054087	110	10

Smøremiddel

Tube eller boks.

NRF	Uponor nr.	Vekt gram/forp.	Beskrivelse	Ant. stk./forp.
2258706	1003501	225	Tube	35
2258708	1003502	1000	Boks	12



Forbruk av smøremiddel per skjøt:

- D 110 mm krever 0,7 gram
- D 160 mm krever 1,0 gram
- D 200 mm krever 1,5 gram

Trekkestråd

For blåsing i rør. Laget av PP. Bruddstyrke 1,062 kN.

NRF	Uponor nr.	Lengde m	Bruddstyrke kN	Vekt kg/stk.	Ant. stk./forp.
3023922	1053799	750	1,062	2,5	1



Kabelkummer

600 x 550

Kabelkum med mange smarte funksjoner. Rørutstikk på siden for enkel kabelføring eller gjennomføring for belysningstilkobling. Utvendig hullboring gjør det enkelt å installere kanaler opp til dim. 160. Med en kabelkumring og støpejernslokk kan kummen tåle en belastning på 40 tonn.



NRF	Uponor nr.	D diameter x høyde mm	Beskrivelse	Tilkobling	Vekt kg	Ant. stk./forp.
3023921	1050144	600 x 550	Kabelkum 600 x 550	32-160	13	4
3023809	1054022		Støpejernslokk D400		114	1
	1072182		Kabelkumring til D400		3,6	1

860 x 380


Egnet som slyngekum for opto. Kummen har lav høyde, noe som gjør installasjonen enkel og praktisk. Designet for installasjon i grønne områder.



NRF	Uponor nr.	D diameter x høyde mm	Tilkobling	Vekt kg	Ant. stk./forp.
3220514	1054020	860 x 380	32-110	24	2

600 x 560

Med flytende støpejernslokk på 40 tonn og 1,5 tonn.



NRF	Uponor nr.	D diameter x høyde mm	Tilkobling	Vekt kg	Ant. stk./forp.
	1086904	600 x 560 A15	32-160	13	4
	1086903	600 x 560 D400	32-160	13	4

800 x 600

Med støpejernslokk D400.



NRF	Uponor nr.	D diameter x høyde mm	Tilkobling	Vekt kg	Ant. stk./forp.
	1095068	800 x 600	32-160	160	1

1150 x 550

Kabelkum inkl. PE lokk. Egnet for både strøm- og telekominstallasjoner. 12 flate overflater forenkler inngang til kummen. Rør med en maksimal diameter på 200 mm kan installeres. Kummen er beregnet for installasjon i grønne områder.

NRF	Uponor nr.	D mm	Vekt kg	Ant. stk./forp.
3023849	1003508	1150 x 550	28	2



Garden Hub

Hagekum med lokk for elektriske og rørleggerinstallasjoner.

NRF	Uponor nr.	D mm	Høyde mm	Tilkobling	Vekt kg	Ant. stk./ forp.
	1083699	200 / 175	300	4 x 50	1,1	1



Excellence in Flow

Besøk nettsiden vår for å komme i kontakt med din lokale spesialist:

www.gfps.com/our-locations



Våre kontorer

Georg Fischer AS

Rudssletta 97, 1351 Rud

+47 67 18 29 00

Uponor Infra AS

Karenslyst allé 8b, 0278 Oslo

+47 64 95 66 33

Informasjonen og de tekniske dataene ("Data") i dette dokumentet er ikke bindende, med mindre de uttrykkelig er bekreftet skriftlig. Dataene utgjør verken uttrykte, underforståtte eller garanterte egenskaper eller en garantert holdbarhet. Alle data kan bli endret. De generelle salgsbetingelsene for Georg Fischer Piping Systems gjelder.

