

DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION



SPIKFOT

För rör Ø50 – 125 mm

RSK 381 2305 // NRF 451 5999 // LVI 237 3108

ART.NR 19519

Spikfoten är tillverkad i PP (Polypropen).

Användningsområde:

Fixerar vid ingjutning av avloppsrör i plast med dimensionen Ø50-125 mm.
Valvstødet är justerbart i höjd 0 – 120 mm, så att fall kan erhållas.

Max användningstemperatur kontinuerligt 80°, tillfälligt 90°
Polypropen uppvisar viss sprödhet under 0°C.

Montering:

Vid infästning i betong med spikpistol rekommenderar vi fästelement Hilti X-ET MX med dämpning.

OBS! Måste användas parvis.

Ta reda på eventuella krav som gäller för din installation.

- Placera stødet plant och stabilt mot underlag.
- Justera in så att stødet motsvarar rörstorlek som används.
- Fäst stødet i underlaget.
- Justera in stødet så att du får fall på installationen.

Säkerställ att installationen är stabil och sitter fast innan ingjutning.
Detta för att installationen inte ska kunna förskjutas eller deformeras.

Tänk på att en vibrationsplatta skakar om en hel del!

Vid rekommenderar att man monterar stöden parvis, med 10-50 millimeters mellanrum.
Följ rörtillverkarens rekommendation för avstånd mellan fästpunkter (L).

