

LED SKILT

NRF-nr.	Artikkelnavn	Lengde (mm)	Bredde (mm)	Høyde (mm)	Vekt (Kg)	Volum (L)
9721147	FARESKILT LED 148 US PD SLS560X600 P20 316L IO 24V	700	300	660	40	138,6

 LED Fareskilt



Produktbeskrivelse

Skilttype som ved hjelp RGB teknologi kan vise flere forskjellige budskap.

Fareskilt varsler om særlig fare og angir farens art. Fareskilt brukes når en fare er vanskelig å oppfatte av kjørende som ferdes med nødvendig aktsomhet, eller når en fare er vesentlig større enn det som kan forventes ut i fra trafikkforholdene, veg-utformingen eller omgivelsene på stedet.

Gjentagende fareskilt 148 «Møtende trafikk» skal monteres minimum for hver 500 m og alltid settes opp i et snitt umiddelbart etter avsluttet påkjøringsfelt på tovegsstrekningen.

2022-12-14
Rev.nr.: 1.0



Teknisk beskrivelse

-  LED RGB
-  Kabinettstørrelse: 600x560 mm
-  Visningsområdestørrelse: 436x500 mm
-  Kabinettmateriale: Rustfritt stål AISI 316L
-  Kabinettlakk: RAL 9005
-  IP: 66
-  Strømforsyning: 24 VDC
-  Kabelgjennomføring: M32, M25
-  Kontroll: IO
-  Lyssensor: Nei
-  Monteres på vegg
-  Vedlikehold foran
-  NS-EN 12966

Monteringsanvisning

Se teknisk dokumentasjon.

Drifts- og vedlikeholdsinstruks

Se teknisk dokumentasjon, drift og vedlikehold.

Avfallsinstruks

Se teknisk dokumentasjon, drift og vedlikehold. Kan leveres til BD Samferdsel etter endt bruk.

Reservedeler

For reservedeler, kontakt BD Samferdsel.

Bruksanvisning

Se teknisk dokumentasjon.

2022-12-14
Rev.nr.: 1.0

